

江西钢质防火门厂粗

产品名称	江西钢质防火门厂粗
公司名称	南昌卓宏门窗有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	卓宏甲级:90 分钟 GFM:1.2MM 南昌:60
公司地址	小兰经济开发区富山二路911号联系电话13870829382
联系电话	13870829382

产品详情

安装方法

[编辑](#) [播报](#)

钢质防火门和[木质防火门](#)

在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm。门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。[门框](#)两侧固定点不少于3个，间距最好不要大于800mm。

其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、[膨胀珍珠岩](#)（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

防火门的密闭性要求

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡