

天津硬质快速门安装维修厂家天津腾畅电动门

产品名称	天津硬质快速门安装维修厂家天津腾畅电动门
公司名称	天津腾畅电动门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号7号楼101-7（注册地址）
联系电话	13502063434

产品详情

控制系统

采用**式伺服系统，内核为[DSP芯片](#)，系统通过接收电机尾部的[**式编码器](#)信号来设定门的开启高度。

控制箱：采用伺服系统快速门专用控制箱

电机系统

采用**式[伺服电机](#)

系统组成由：稀土永

磁同步电机；日本多摩川**式编码器；失

电刹车系统；大惯量[行星减速机](#)；手动释放机构；故障手动装置等组成。

过载能力较强，在一些高频次场合开关一天可以工作2000次以上。

具有2000线的高分辨率**式编码器。采用手动释放机构。

提升机构

采用铝合金导向承重轨道，确保门帘在高速运行时无燥音，门帘与轨道无摩擦。

天津腾畅卷帘门产品种类包括:车库门,水晶卷帘门,电动卷帘门,卷帘门,防火卷帘门,防火门,无机布特级防火卷帘门,钢制防火卷帘门,折叠提升式防火卷帘门,快速卷帘门,快速堆积门,硬质快速门,螺旋快速门,隔音门,防爆门,防爆窗,工业门,工业提升门,工业推拉门,水晶折叠门,侧向水晶卷帘门,铁艺大门,不锈钢拉闸门,车库门,伸缩门,铁艺围栏,卷帘窗,欧式卷帘窗,铁艺护栏铁艺制品等

门帘机构

节制式门帘机构，分为：铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部份组成：

- 1，铝合金门帘厚度1-200mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗拉强度超过230B/MPA符合GB/T5237.1-5-2000标准颜色为巴士德灰，还有铝合金沙白、中国红两种可选颜色；
- 2，通过软连接胶条连接铝合门帘片站后，软连接部份折叠寿命达百万次以上；
- 3，角链承重方式设计使门帘接合处不受力，门帘片不变型，长时间后还可保持平整性；
- 4，门体运行时是通过聚氨酯发泡材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，*高速运行时也不会发生任何摩擦和噪音。

安全系统

- 1，红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有物体，使门保持开启状态；当门体下降时下方有物体通过，门体会开启到*开位，待下方无障碍物时再延时下降。
- 2，底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在*开门，有效的保护下方物体或行人避免事故。
- 3，光幕保护系统：在垂直地方的方向安装一给光栅墙，它通常是由18组光头组成，采用485通讯协议，根据门帘体的实时高候来计算门帘位置并给于过往行人或物体保护的一种有效措施。