

安徽美孚，壳牌润滑油总代理 宝利鑫润滑油 润滑油

产品名称	安徽美孚，壳牌润滑油总代理 宝利鑫润滑油 润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

美孚润滑油-美孚齿轮油

点击: 165

美孚齿轮油600系列

Mobilgear 626 , 627 , 629 , 安徽美孚壳牌润滑油总代理 , 630 , 632 , 634 , 636

美孚齿轮油600系列是重型工业用齿轮油，于严厉及重负荷操作之密封式齿轮箱。含防锈、防腐蚀、抗泡沫和硫磷型极压抗磨添加剂。在重负荷的齿轮装置中，其减少阻力特性可减少温度增加。符合美国齿轮制造厂商联盟（AGMA）的规格性能要求。

美孚合成齿轮油SHC600系列

Mobil SHC 626 , 627 , 629 , 630 , 四川美孚壳牌润滑油总代理 , 632 , 634 , 636

美孚SHC600系列是用美孚独有的合成油技术与优良的添加剂调制而成。氧化稳定性大大增强，抗泡性能提高。美孚SHC600系列推荐用于广阔工作温度范围内工业轴承及齿轮的润滑。尤其推荐用于油品因高温而使用寿命短，因部件更换，系统清洗和更换滑油而造成维护费用高的各种系统。

美孚格高HE系列

Mobil Glygoyle HE 220 , 320 , 460 , 680 , 1000

美孚格高HE系列是效的蜗轮齿润滑油，含有聚二醇基础液，此系列润滑油有较低的牵引系数。在蜗齿轮互相滑动时减少热量的产生，从而节省消耗量。

美孚格高11 , 22 , 30

Mobil Glygoyle 11 , 22 , 30

美孚格高22, 30是聚二醇润滑油, 适合于不能使用矿物油的苛刻条件下操作的滑动轴承, 滚动轴承, 工业用闭式齿轮箱和空气压缩机。

美孚齿轮油XMP系列

Mobilgear XMP68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 460 , 680

美孚齿轮油XMP系列是矿物油类工业齿轮油, 与传统的矿物类齿轮油相比, 油品使用寿命长, 机件得到更好的润滑保护。适用于各种类型的工业闭式齿轮装置, 包括钢质直齿轮, 斜齿轮和伞形齿轮及钢与铜接触的蜗齿轮。

Mobilith SHC Series (美孚力富SHC系列)应用范围

应用考虑: 虽然美孚力富SHC系列润滑脂与大多数矿物油基润滑脂相容, 但掺用可能减弱其性能。因此, 在系统改用美孚力富SHC系列产品之一代替其他润滑脂之前, 建议清除旧品, 山东美孚壳牌润滑油总代理, 以获得大的性能效益。

美孚力富SHC系列润滑脂具有许多类似的性能优点, 应用时却好依据各自的级别采用:

美孚力富SHC

100是抗磨损润滑脂, 主要推荐用于要求摩擦低、磨损小和使用期长的速度较高的装置 - 如电动机 - 中。C之间。°C至180°C。烯烃合成基础油的NLGI 2级或ISO VG 100级润滑脂, 工作温度介于-50°C该产品属于含有聚

烯烃合成基础油, 虽然属于NLGI美孚力富SHC

220是多用途的极压润滑脂, 推荐用于重负荷车轮与工业设备中。本产品采用ISO VG 220聚C之间。°C至180°C。2级产品, 但与大多数NLGI 0级矿物油基润滑脂一样, 低温泵送性好。美孚力富SHC 220的推荐工作温度介于-40

美孚力富SHC 221是多用途极压润滑脂, 推荐用于重型汽车与工业设备中, 尤其是采用中央润滑脂设备的地方。该润滑脂采用ISO VG C之间。°C 220合成基础油。美孚力富SHC 221的推荐工作温度介于-40至150

美孚力富SHC 460是NLGI 1.5级润滑脂, 含有ISO VG

460合成基础油, 属于极压润滑脂, 推荐用于苛刻的工业装置中。在低速至中速运作的装置, 以及防水性是重要因素的装置中, 它有保护重负荷轴承的能力。美孚力富SHC 460在炼钢厂、C之间。°C至180°C。造纸厂及船舶应用方面, 展示了它杰出的性能。本产品的推荐工作温度介于-40

Mobilith SHC Series (美孚力富SHC系列)

润滑脂

产品简介

烯烃基础油的无蜡本质与低牵引系数（与矿物油比较），使它的低温泵送性优异，而且启动和运行转矩极低。这类产品有节省能源的潜能，可以降低负荷区发生滚动元件的工作温度。复合锂基增稠剂对本产品的粘附性、结构稳定性，以及抗水性贡献良多。这类润滑脂的化学稳定性高，配方中含有特别的添加剂组合，不论高、低温，均具有优异的防磨损、防锈防腐能力。美孚力富SHC系列润滑脂共分五级，其基础油的粘度介于ISOa烯烃基础油和高品质的复合锂基增稠剂两者的性质。聚a美孚力富SHC系列润滑脂是超高性能的产品，供在极高温环境中作业的各种装置使用。本产品融合了聚 VG 100至1500之间，NLGI级别则为2至00。

美孚力富SHC系列润滑脂若按级别选用，则用途极广，工作温度范围宽。不仅许多工业装置采用，在汽车、船舶及航空业，也有广泛用途

美孚力富SHC系列润滑脂已成为世界上许多行业广大用户的必选产品。其声誉来自的品质、可靠性、通用性，以及它们所发挥的工作效益

特征与优点

烯烃基础油，就是本公司承诺继续不断地采纳先进工艺，提供杰出产品的象征。美孚力富SHC系列产品成功开发的关键因素之一，即是我们的科学家与产品应用，润滑油，与主要的原设备制造商之间紧密联系，确保我们的产品在不断进展的工业设备设计中具有的性能a美孚SHC品牌润滑油与润滑脂因其创新及杰出的性能而受举世公认和赏识。含有由本公司的研究科学家领开发的合成聚

我们与设备制造商的协作，帮助我们确证来自本身的实验室的测试结果，显示美孚力富SHC系列润滑油的性能。其效益包括润滑脂寿命较长、轴承保护作用加强、轴承寿命延长、应用温度幅度大，以及改进机器效率、节省能源等潜能

为了克服润滑油经受高温的问题，我们的产品配方科学家为美孚力富SHC系列产品选用了具有的抗热/能力的基础油。他们开发了锂基复合增稠剂技术，并采用特别的添加剂，提高了各级美孚力富SHC系列产品的性能

安徽美孚，壳牌润滑油总代理-宝利鑫润滑油-润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝利鑫润滑油有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!