

# 茂名茂港移动负载箱租赁-UPS电源出租7\*24小时服务

产品名称	茂名茂港移动负载箱租赁-UPS电源出租7*24小时服务
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

茂名茂港移动负载箱租赁-UPS电源出租7\*24小时服务公司销售、租赁、维修、柴油发电机组,发电机组功率为10 W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。发电机组智能测试系统是用于柴油、天然气、沼气发电机组生产中的型式试验及出厂检测的专用设备,可以通过软件控制自动完成发电机组所有的电参数项目测试,具有发电机组静态、动态、突加,突卸、110%超载等测试,实时采集、显示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能,系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准。负载箱防护等级高,绝缘性能好,耐压性能高,运输方便

,广泛应用在各个领域。根据客户需求可配置手动型负载箱,智能型测试系统(相匹配的电脑测试台)

产品规格:功率范围:10KW-10MVA 电压范围:AC220V/

/A00V/AC600V/AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV 功率因数:PF:0.8-1.0 频率:50Hz-60Hz

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体负载 茂名茂港移动负载箱租赁-UPS电源出租7\*24小时服务中心服务器都为容性性质,当前用于中心电源检测的负载设备大多为阻性负载,不能完全模拟中心工作,无法对发电机组后备电源进行所有检测,那么,检测结果的准确性就相对较低;或者部分商家已经意识到问题的存在,采用RLC负载进行检测。然而专门针对容性设备检测的负载却寥寥无几。

众所周知柴油发电机组在中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题。当我们采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,这些非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。然而,用电容补偿也会出现带载瞬间因电容越并越大而恶化柴油发电机的带载能力,负载大电流冲击容易直接拉跨柴油发电机,导致柴油发电机带不起负载,后级开关失压输出脱扣,从而电池放电直到设备掉电。由此看来,容性负载是中心柴油机后备电源检测所必不可少的,但是如果容性负载使用不当也

会对柴油机造成损害，依旧会导致其无法运行，我司生产的容性负载针对这一状况进行了优化设计，通过大量实验改进，获得既能够对中心发电机进行容性带载检测，又解决了柴油发电机在运行过程中非线性负载向其反射高次谐波问题，以及普通容性负载在柴油发电机启动过程中过大电流冲击拉垮发电机的问题，是中心用高压容性负载上的一大重要突破。 解决方案:

可提供负载测试整体解决方案，我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装，电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。