

布袋除尘器 淮南除尘器 国治水气|节能环保

产品名称	布袋除尘器 淮南除尘器 国治水气 节能环保
公司名称	安徽国治水气环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区小庙工业园金水湾路8号1栋 厂房
联系电话	15395003854 15395003854

产品详情

滤袋除尘器设在引风机负压区，使除尘系统处于负压状态下工作，这有利于延长引风机的使用寿命和避免被磨损。为了保证滤袋正常工作，还设置旁路烟道及阀门锅炉检修烘炉及点火时使用含油烟较多的燃料对滤袋的影响而临时开通使用。湿式除尘器依靠水力亲润来分离、捕集粉尘颗粒的除尘装置，如喷淋塔、洗涤器、冲击式除尘器、文氏管等，在处理生产过程中发生的高浓度、大风量的含尘气体场合采用较多。对较粗的，布袋除尘器，亲水性粉尘的分离效率比干式机械除尘器要高。罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内，通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘装置用于原料的破碎、运输和筛分的工艺设备上，如皮带运输机，振动筛、仓顶，及有料位落差的扬尘点。

选择除尘器时，必须考虑气体的风量、温度、成分、湿度等因素。电除尘器适合于大风量、温度 <400 的烟气净化；袋式除尘器适合于温度 <260 的烟气净化，不受烟气量大小的限制，当温度 260 时，烟气应冷却降温后方可使用袋式除尘器。在各个冒灰的地方设置吸尘罩，通过管道气路将含尘气体输送到除尘装置中，在其中气固分离后，将粉尘收集于该除尘装置内，而清洁的气体被引入总管或直接排入大气的整套设备，即是除尘系统，而除尘器是该系统中的重要组成部分。为有效地治理锅炉废气污染，该厂在考察研究滤袋除尘技术基础上，结合卧式快装链条炉排锅炉，运行的特点，并根据生产要求和现场条件，因炉制宜自行设计负压反吹滤袋除尘器，把除尘器设在锅炉引风机负压区，利用引风机组成除尘器系统负压，采用中碱性玻璃纤维滤料，以烟气中 SO_2 的腐蚀。

在各个冒灰的地方设置吸尘罩，通过管道气路将含尘气体输送到除尘装置中，在其中气固分离后，将粉尘收集于该除尘装置内，而清洁的气体被引入总管或直接排入大气的整套设备，即是除尘系统，而除尘器是该系统中的重要组成部分。罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内，通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘装置用于原料的破碎、运输和筛分的工艺设备上，如皮带运输机，环保除尘器，振动筛、仓顶，及有料位落差的扬尘点。当作用电压、电晕线的间距和半径相同时，电炉除尘器，加大板间距，会影响电晕线临近区所产生离子电流的分布、增大表面积上的电位差，淮南除尘器，将导致电晕外区电场强度降低，影响除尘效率。静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40—75kV乃至100kV以上。选择除尘器时，必须考虑气体的风量、温度、成分、湿度等因素。电除尘器适合于大风量、温度。

布袋除尘器-淮南除尘器-国治水气|节能环保(查看)由安徽国治水气环境科技有限公司提供。安徽国治水气环境科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽国治水气——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市蜀山区小庙工业园金水湾路8号1栋厂房，联系人：姜经理。