

2500玻璃清洗机带风刀型

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 2500玻璃清洗机带风刀型 |
| 公司名称 | 佛山古德玻璃机械有限公司 |
| 价格 | 92000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区大良新滘工业区 |
| 联系电话 | 0757-27330950 13336460325 |

产品详情

2500型玻璃清洗机 适用于清洗厚度为3~25mm的平板玻璃,采用水平卧式结构。平板玻璃放置在传送辊上,经过进料段、清洗段,辊刷段(上下三对毛刷,)清洗段整体升降,可以清洗镀膜玻璃及硬LOW-E玻璃,清洗不同厚度玻璃时可自动调节;干燥段一对热风刀配置,确保玻璃吹干,尾部无水珠,干燥效果良好;风干段可整体升降,玻璃传送速度可根据有关工艺要求,采用齿轮传送、无级调速。机器操作方便,操作按钮集中在操作箱上。

玻璃清洗干燥机(玻璃洗片机)设备简介:玻璃清洗干燥机用于平板玻璃的清洗和风干。它是玻璃深加工企业的必备设备。清洗干燥机系列产品齐全,含普通玻璃系列、镀膜玻璃系列以及 Low-E 玻璃系列。本机器适用于清洗厚度为3—25MM的平板玻璃,机器采用水平卧式结构,由进料段、辊刷清洗段、干燥段、出料段组成。

设备特点:

。清洗玻璃的厚度由3mm ~ 25mm,玻璃宽度最宽可达到 3.25m。
清洗段和风干段可整体升降、数字显示。也可根据用户要求设计。

1、其主要特点为采用大直径传送辊,锥齿轮传动形式。比链条传动更平稳。(也有同步带传动配置)。

2、电磁无极调速。热风自动温控。数字显示。

3、由 180mm毛刷辊,三对毛刷,上下毛刷分开传动,毛刷清洗玻璃厚度统一调整,清洗更洁净。

- 4、干燥段2对风刀加大斜角风刀，专业空气过滤，高压风机热风吹干。
- 5、清洗段和干燥段部位电动升降。自动定位，方便机械内部的维护和检修。
- 6、整机性能稳定，可靠耐用，所有接触水部位均是采用不锈钢。主要配件使用优质产品。
- 7、操作按钮集中在操作箱上，电柜及水箱在主机左侧。操作调整简易，维护保养方便，性能可靠，清洗质量好，生产效率高。是生产夹层玻璃和钢化玻璃的理想选择。