

加快设备散热涂料

产品名称	加快设备散热涂料
公司名称	北京志盛威华化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台31号
联系电话	010-51213108 15010246241

产品详情

涂料参数

涂膜颜色	多色
导热性	0.031w/mk
可见光区反射率	85%
近红外区反射率	80%
300 ° k时红外半球反射率	90%
适用温度	-50~150
硬度	5H
抗拉强度	2500 kpa
附着力（划格法）	1级
盐雾试验	2000 h
湿热试验	2000 h
老化试验	2000 h

应用领域：

涂层具有优良的附着性，施工简便，几乎可以在任何清洁、干燥的表面上使用。

需要散热降温的物体。可以涂刷在需要散热的物体上，CPU、LED灯具，电器、机柜、电缆、暖气片、风机风扇、热力管道、纺织、罐体、工业设备、建筑、水箱、交通工具等物体上。

可以涂刷在真空炉、真空暖气片、真空管道、真空干燥器、热交换器、传导面积少等设备上加快物体散热。

涂料可以涂刷在钢、铸铁、锌、铝、铜、不锈钢、镁、石头、木材、水泥、砖瓦、陶瓷、玻璃、纺织物、塑料、纸、有机玻璃、石棉、各类纤维板、胶木板、沥青、泡沫（海绵）、聚氨酯、聚丙烯涂层等表面。

为了保证附着效果，必要时应对物体表面进行适当的预处理。