

批发胶粉聚合物抗裂砂浆、腻子粉国际好品牌|保温系统

产品名称	批发胶粉聚合物抗裂砂浆、腻子粉国际好品牌 保温系统
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

产品详情

sa胶粉聚合物抗裂砂浆是一种灰（白）色固体粉末。它是有普通硅酸盐水泥、聚合物可再分散性乳胶粉配以相关助剂、抗裂物质和不同级配的石英砂等混合组成，具有良好的粘结性、抗裂冲击性和憎水性。

用途及特性：

舜安胶粉聚合物抗裂砂浆主要用于胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统中，配以耐碱型网格布起保护增强保温系统的作用。其优良的抗裂冲击性能及憎水性保证了保温系统的安全性能和使用寿命。

使用方法：

- 本品只需加洁净水调成厚糊状即可，水灰比0.22:1混合均匀后应在2小时内用完。
- 两次抹灰间隔不得小于24小时，如抹灰前基体干燥程度高需浇水湿润。
- 用量：如挂嵌耐碱网格布每平方米用料5-6kg，如挂嵌热镀锌丝网每平方用量8-10kg。

项目		性能指标	试验方法
拉伸粘结强度，mpa	原强度（常温28d）	0.7	jg 158

	耐水强度 (28d + 浸水7d)	0.5
	可操作时间内 (1.5h ~ 4h)	0.7
压折比		3.0

dg/tj08-2088-2011中抗裂砂浆标准

项目		性能指标	试验方法
拉伸粘结强度, mpa	原强度 (28d)	0.70	jg 158
	耐水强度 (28d + 浸水7d)	0.50	
	可操作时间内 (1.5h ~ 4h)	0.70	
压折比		3.0	

保温隔热材料的选择方法 对于容器及热力设备的保温,一般可采用防水珍珠岩管壳或板材、离心玻璃棉管壳或玻璃棉板、复合硅酸盐管壳或板材、憎水硅酸钙管壳或板材较为合理,外护可选择铝皮、pvc复合增强塑料布、镀锌铁皮等。因温度较高,应注意接缝及接点的处理,可采用弹性憎水泡沫矿棉垫片或硅酸盐复合绝热涂料密封。采用高效复合保温结构更合理,外保温层设计空气层加反射层材料构成的低辐射传热结构,可有效的减薄保温层厚度。对于该温度段的直埋管线,最好采用复合保温结构,内层使用憎水硅酸钙绝热制品或防水珍珠岩制品。在有条件的情况下,最好使用次超轻或超轻憎水硅酸钙绝热制品,硬质保温隔热材料与钢管之间设一薄层减阻层材料,外层使用无氟耐高温聚氨酯泡沫,外保护采用高密度聚乙烯夹壳或玻璃钢。目前设计方案较多,在采用钢外套的情况下,也有使用玻璃棉管壳或岩棉管壳的方案,长期使用效果有待观察。

<http://www.shunan51.com>