

屋面防水材料 先声材料 安庆防水材料

产品名称	屋面防水材料 先声材料 安庆防水材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

改性沥青防水卷材的施工要求:

在建筑防水施工过程中，经常会看到改性沥青防水卷材的应用，在使用的时候，改性沥青防水卷材具有良好的产品质量，可以发挥出很好的防水效果，获得越来越多用户的认可和青睐。那么，改性沥青防水卷材的施工要求是什么呢？我们来看一下。

- 1、在对改性沥青防水卷材进行施工之前，需要清扫基层。要求基层符合坚实、平整、干净、干燥的施工标准，并且不能出现松动、起砂、裂缝、凹凸不平等现象。
- 2、建议喷涂的配套基层处理剂，喷涂基层处理剂可以增强改性沥青防水卷材与基层之间的粘接力，要求喷涂均匀，不得漏底或漏涂。
- 3、改性沥青防水卷材厂家告诉大家，还要做好防水附加层，比如阴阳角部位，在施工前要抹成圆弧形或四十五度坡角，然后裁剪改性沥青防水卷材，做支撑角，然后进行加强处理。

沥青防水卷材施工中的难点：

沥青防水卷材施工的难点在于不规则的边、端和角的详细处理。至于末端处理，可以通过坚持以下两个原则来防止水的侵入：

1、收头处尽量不要在水中浸泡。

2、当做不到不浸水时，寻找固定和密封末端的方法(例如，使用具有较好耐水性和粘合性能的材料)对于不规则的边缘和角落，处理方法基本相似。由于切口重叠不足，这些部位容易渗漏。应采取以下两种方法加以处理：

1) 使用任意拉伸粘接片粘贴并覆盖切口。聚丙烯防水卷材使这些易变成隐患的部位变得稳定。

2) 为了解决这些部位的隐患，安庆防水材料，采用涂层密封，密封时应采用与卷材粘接良好的弹性防水涂料。涂层的厚度不应小于2毫米，需要时应使用网格布或无纺布作为加强处理。

沥青防水卷材的优点:

沥青防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、及隧道、公路、垃圾填埋场等处起抵御外界雨水、水渗漏种卷曲卷状柔性建材产品，其优点突出。接下来我们一起来看看一下沥青防水卷材的优点吧！

1、防水性能好，效率很高，du实现无缝连接，不窜水。对异形结构或形状zhi复杂的物体有独到之dao处，施工非常简洁方便。

2、对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上。

3、喷涂表面处理简便，无特殊要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工。

4、它的抗穿刺性强，因为它里边有橡胶，有很好的延展性。能与结构底部基材和顶部建筑结构结合，不分离，屋面防水材料，不脱层，形成一体无缝防水系统。

5、环保，室内防水材料，水性，防水材料公司，无毒无害，无味，不燃，无腐蚀，对人体健康和环境无害。

6、防霉抗j菌性，能有效抑制水藻生长及菌类生长抗老化，化学腐蚀性高，透气性强。

屋面防水材料-先声材料(在线咨询)-安庆防水材料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司位于南京市雨花台区铁心桥大街36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前先声材料在建材加工中享有良好的声誉。先声材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。先声材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。