

# 先声材料 自粘卷材防水 淮安防水卷材

产品名称	先声材料 自粘卷材防水 淮安防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

SBS沥青防水卷材的维护保养:

SBS沥青防水卷材适用于在工业及民用建筑的屋面、地下室、卫生间、道路等地方结构变形频繁地区的建筑物防水，但是大家在使用的过程中要注意对其进行维护保养。

SBS沥青防水卷材是现在在建筑行业中被广泛应用的一种高分子的防水卷材，高分子的湿铺法自粘防水卷材在使用的过程中具有非常良好的使用寿命，在性能使用方面也是很好的。

在铺设湿铺法自粘防水卷材时应当充分注意周边的施工环境，尤其是在温度方面。应当在使用温度上保持在零下5摄氏度以上才能更好的放大防水卷材的性能。尤其是在使用满粘法进行防水材料的施工时温度方面的要求就会有所区别了应当保持温度在5摄氏度以上。

SBS沥青防水卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

自粘防水卷材注意事项

- 1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，卷材使用温度只能在5 以上。
- 2、铺贴PVC防水卷材时，特殊部位应做附加层。
- 3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，sbs 防水卷材，以免被风吹起。
- 4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。

改性沥青防水卷材不适用于钢屋面的原因？

20世纪90年代以来，中国，建造了越来越多的彩钢屋顶建筑，尤其是工业厂房。然而，经过30年的使用，彩钢的屋顶出现了一些问题，如腐蚀，漏水和保温不良。普通彩钢板的使用寿命为5-10年，质优彩钢板的使用寿命为15-20年。一旦彩钢板严重生锈，不仅是漏水问题，复合防水卷材，也是安全问题。更换的钢板就要重新检修。换版过程复杂危险，也会影响正常生产生活。

针对以上问题，从20世纪90年代末开始，彩钢屋面单层柔性防水技术在国内逐渐应用推广，淮安防水卷材，包括保温和不保温。聚合防水卷材(如三元乙丙橡胶、聚、TPO、聚)适用于单层柔性隔热屋面。无保温的柔性屋面应使用三元乙丙橡胶和ALB防水材料，不应使用TPO和聚。

SBS改性沥青防水卷材和自粘改性沥青防水卷材的使用更不合适，因为加热时会熔化。主要有以下原因：

- 1、用液化气体喷明火熔化SBS改性沥青是必要的。在施工过程中，火焰喷涂会对彩钢板造成损坏，甚至引发火灾。此外，改性沥青的单位重量达到4-5 kg/，影响钢屋盖的承载能力。
- 2、自粘改性沥青防水卷材虽然比较柔软，可以用于冷粘施工，但耐老化性差，自粘层容易失去附着力，不适合明装屋面。

先声材料(图)-自粘卷材防水-淮安防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。