

屋面保温专用无机保温砂浆|建材保温厂电话

产品名称	屋面保温专用无机保温砂浆 建材保温厂电话
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

产品详情

产品简介：

舜安无机保温砂浆是由普通硅酸盐水泥、无机玻化微珠、聚合物可再分散性乳胶粉配以各种功能性添加剂等混合而成。具有优良的保温隔热性能和阻燃性能。

舜安无机保温砂浆主要适用于内外墙基体保温隔热工程。本产品施工和易性好，操作方便，耐候、抗老化、阻燃性优异，是一种综合性能非常优良的无毒不燃绿色环保建材。

施工方法：

基层墙面须使用专用界面砂浆进行界面处理后方可进行保温涂抹施工。

本产品只需按本公司已定配比与无机玻化微珠加水搅拌5分钟左右即可使用。

用量视保温层厚度，型砂浆厚度每增加1cm则每平方用量增加4kg左右，型砂浆厚度每增加1cm则每平方用量增加5kg左右。

保温隔热材料的选择方法 对于容器及热力设备的保温，一般可采用防水珍珠岩管壳或板材、离心玻璃棉管壳或玻璃棉板、复合硅酸盐管壳或板材、憎水硅酸钙管壳或板材较为合理，外护可选择铝皮、pvc复合增强塑料布、镀锌铁皮等。因温度较高,应注意接缝及接点的处理，可采用弹性憎水泡沫矿棉垫片或硅酸盐复合绝热涂料密封。采用高效复合保温结构更合理，外保温层设计空气层加反射层材料构成的低辐射传热结构，可有效的减薄保温层厚度。对于该温度段的直埋管线,最好采用复合保温结构，内层使用憎水硅酸钙绝热制品或防水珍珠岩制品.在有条件的情况下，最好使用次超轻或

超轻憎水硅酸钙绝热制品,硬质保温隔热材料与钢管之间设一薄层减阻层材料,外层使用无氟耐高温聚氨酯泡沫,外保护采用高密度聚乙烯夹壳或玻璃钢.目前设计方案较多,在采用钢外套的情况下,也有使用玻璃棉管壳或岩棉管壳的方案,长期使用效果有待观察。 <http://www.shunan51.com>