

欧标H型钢HE900A设计合理

产品名称	欧标H型钢HE900A设计合理
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5140.00/吨
规格参数	牌号:S355J2 特性:耐低温 品牌:马钢/莱钢/进口
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标H型钢HE900A多少钱合理欧标型钢（德标型钢）：于是就根据三个原理制造出三种类型的疏水阀，分类为机械型、热静力型、热动力型。机械型疏水阀机械型也称浮子型，是利用凝结水与蒸汽的密度差，通过凝结水液位变化，使浮子升降带动阀瓣开启或关闭，达到阻汽排水目的。机械型疏水阀的过冷度小，不受工作压力和温度变化的影响，有水即排，加热设备里不存水，能使加热设备达到换热效率。背压率为8%，工作质量高，是生产工艺加热设备的疏水阀。机械型疏水阀有自由浮球式、自由半浮球式、杠杆浮球式、倒吊桶式等、自由浮球式疏水阀：自由浮球式疏水阀的结构简单，内部只有一个活动部件精细研磨的不锈钢空心浮球，既是浮子又是启闭件，无易损零件，使用寿命很长，“银球”牌疏水阀内部带有Y系列自动排空气装置，非常灵敏，能自动排空气，工作质量高。欧标H型钢HEB系列型号表：欧标h型钢 heb140 规格140*140*7*12 欧标h型钢 heb160 规格160*160*8*13 欧标h型钢 heb180 规格180*180*8.5*14 欧标h型钢 heb200 规格200*200*9*15 欧标h型钢 heb220 规格220*220*9.5*16 欧标h型钢 heb240 规格240*240*10*17 欧标h型钢 heb260 规格260*260*10*17.5 欧标h型钢 heb280 规格280*280*10.5*18 欧标h型钢 heb 规格300*300*11*19 欧标h型钢 heb320 规格320*300*11.5*20.5 欧标h型钢 heb340 规格340*300*12*21.5 欧标h型钢 heb360 规格360*300*12.5*22.5 欧标h型钢 heb400 规格400*300*13.5*24 欧标h型钢 heb450 规格450*300*14*26 欧标h型钢 heb500 规格500*300*15.5*28 欧标h型钢 heb550 规格550*300*15*29 欧标h型钢 heb600 规格600*300*15.5*30 欧标h型钢 heb650 规格650*300*16*31 欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32 欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33 欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35 欧标h型钢 heb1000 规格1000*300*19*36 欧标H型钢HEA系列规格表：欧标H型钢 HEA100 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格330*300*9.5*16.5 米重105KG 欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0

米重140KG欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG欧标H型钢HEM重型（加厚型）理论重量表：欧标H型钢HEM100 规格120x106x12x20 米重41.8KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM120 规格140x126x12.5x21 米重52.1KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM140 规格160x146x13x22 米重63.2KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM160 规格180x166x14x23 米重76.2KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM180 规格200x186x14.5x24 米重88.9KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM200 规格220x206x15x25 米重103KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM220 规格240x226x15.5x26 米重1G 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM240 规格270x248x18x32 米重157KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM260 规格290x268x18x32.5 米重172KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM280 规格310x288x18.5x33 米重189KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM300 规格340x310x21x39 米重238KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM320 规格359x309x21x40 米重245KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM340 规格377x309x21x40 米重248KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM360 规格395x308x21x40 米重250KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM400 规格432x307x21x40 米重256KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM450 规格478x307x21x40 米重263KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM500 规格524x306x21x40 米重270KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM550 规格572x306x21x40 米重278KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM600 规格620x305x21x40 米重285KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM650 规格668x305x21x40 米重293KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM700 规格716x304x21x40 米重301KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM800 规格814x303x21x40 米重3G 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2欧标H型钢HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2欧标型材：与成熟的AOD转炉工艺比较，GOR转炉的配气系统占地面积比较大，每一个炉子的配气系统的栅栏内面积为18m × 6m。配气系统的流量计、压力表、阀门、阀门控制器均为通用产品，可以根据施工设计的订货清单在市场上订购，也可以由专业生产公司成套供应。AOD转炉则有自己的专用阀门和控制器。GOR转炉自动控制系统的PLC可编程序控制器、编程器、工业控制机等硬件均由用户按照施工设计的选型表提供的具体型号在市场上购买。