

引领自动化售后无忧 天津超声波清洗机 天津超声波

产品名称	引领自动化售后无忧 天津超声波清洗机 天津超声波
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

使用超声波清洗机必须知道哪些注意事项?

禁止槽内无液开机

超声波清洗机重要的部件为振子，振子贴合于清洗槽底部，如果无液开机的话，振子产生的高频振动只传递给了清洗槽，天津超声波，没有液体去吸收这个能量的话很容易造成振子的损坏。振子损坏的话就只能返厂更换了。

清洗剂的使用

在清洗过程中加入清洗剂可以做到事半功倍的效果，但是清洗剂使用时却不是制的，天津超声波厂家，当你所使用的清洗剂具有性或者腐蚀性时，请谨慎使用。超声清洗会释放能量，温度会有缓慢的提升，甚至有的清洗机带有加热功能，所以在使用性清洗剂时需要格外小心。

小型超声波清洗机有哪些优点？

小型超声波清洗机有多种模式，可以根据不同的物品选择不同的清洗方法。总的来说，

它的容量可以满足基本要求，可以轻松浸泡，无障碍清洗。小型器件可以全身浸泡，可视化操作眼见为实，使污垢剥离更快。

小型超声波清洗机的优点:

多场景清洗

传统的清洗设备大多需要根据大小混合清洗所有物品，而小型超声波清洗机则不是。它的物体在清洗时可以分为不同的类别。由于物体的属性不同，分类清洗可以更有效率。各种清洗模式为不同的物体量身定制清洗模式，如眼镜、3d太阳镜、老花镜等。选择柔软的清洗模式;项链、手链、胸针、耳环、玉镯、戒指发饰等。选择强大的经济模式;再比如珍贵的手表、陶瓷表带、钢链表带等。，可以选择维护和清洗模式。小型超声波清洗机的多重清洗模式使不同的物品在清洗时更加安全。

超声波清洗机的日常维护

(1)超声波清洗设备电源及电热器电源必须有良好接地装置。

(2)超声波清洗设备严禁无清洗液开机，天津超声波清洗机，即清洗缸没有加一定数量的清洗液，天津超声波清洗，不得开启超声波开关。

(3)有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。

(4)禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底，以免能量转换器晶片受损。

(5)超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。

(6)清洗缸缸底要定期冲洗，不得有过多的杂物或污垢。

(7)每次换新液时，待超声波启动后，方可洗件。

引领自动化售后无忧(图)-天津超声波清洗机-天津超声波由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！