

滨州防水 家装防水 固盾防水

产品名称	滨州防水 家装防水 固盾防水
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

- 1、大面涂膜防水层施工：可用滚刷、涂刷、刮刷或喷涂，宜分2-3遍涂布，也可一次涂布，分遍涂布时，遍涂布后应充分固化至指触基本不粘时再涂第二遍，百威固盾防水涂料，一般间隔24h，第二遍应与遍涂布方向垂直，山东防水，如需铺设胎体增强材料时，家装防水，应边涂布涂料，边铺设增强材料。涂料使用量为：厚度1mm涂膜使用涂料约1.2-1.4kg/m²(1.5mm一般约2.04kg/m²)。
- 2、收头及边缘密封处理：加涂防水涂料进行封闭。
- 3、保护隔离层施工：涂膜防水层终完成并经质量检查（必要时进行闭水试验）验收后，按相关规范或设计要求进行保护隔离层施工。

防水涂料适用于各种建筑基面，干固后即成为有效防水层，该防水层无须再做保护层即可直接进行后续施工。

产品特点

- 1.粘接能力强，产品在水的带动下渗透到基材内部的毛细孔中，形成不透水的结晶体，该结晶体与基材形成一体，防止水通过；

- 2.耐水性好，对于迎水面和背水面都有良好的防水效果；
- 3.较好韧性能经受一定的收缩、振动、移动、压力及裂缝的基材；
- 4.耐老化性能优异、耐候性佳、能抵御紫外线、温度变化、酸碱等环境破坏，；
- 5.耐磨性好，干固后无保护层即可直接进行后续施工；
- 6.施工简便，环保无害，环保安全。

在防水的工程设计中，防水涂料是非常重要的一个步骤，可以直接决定后期使用的防水性，但是防水涂料的选择是要根据施工季节、当地气候等条件具有特殊的要求。下面我们来了解一下：

- 1、南北气温高低悬殊，江南地区夏季气温达四十余度，持续数日，暴露在屋面的防水层，长时间的暴晒，过早动防水功能。选用的防水涂料应是耐紫外线强的，软化点高的。
- 2、南方多雨，北方多雪，西部干旱。年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区，阴雨连绵的日子有二百天，屋面始终是湿漉漉的，排水不畅而积水，一连数月不干，浸泡着防水层。耐水性不好的涂料，易发生再乳化或水化还原反应。不耐水泡的粘结剂，滨州防水，严重降低粘结强度，使粘结合缝的高分子卷材开裂，特别是内排水的天沟，长时间积水浸泡而渗漏。因此要选用耐水型防水涂料。

滨州防水-家装防水-固盾防水(推荐商家)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。固盾防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！