

高质量胶粉聚苯颗粒外墙保温系统涂料饰面|上海建材

产品名称	高质量胶粉聚苯颗粒外墙保温系统涂料饰面 上海建材
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	.00/片
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

产品详情

系统简介

胶粉聚苯颗粒外保温系统是设置在外墙外侧，由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成，起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。本系统适用于多层、及高层建筑混凝土、小型混凝土砌块、非粘土砖和烧结砖砌筑的外墙外保温工程及同类基层既有建筑的节能改造工程。

参数：

材质：聚苯乙烯	产地：上海	产品类别：保温材料
产品种类：保温系统	等级：a	抗压强度：1.8 (mpa)
品牌：舜安	使用温度：常温	芯材：胶粉聚苯颗粒
形态：干粉状	形状：不定型	应用范围：外墙保温系统

性能特点

- 1.用于外墙外保温时，对基层墙体平整度要求不高，易于在各种形状的基层墙体上施工；
- 2.胶粉聚苯颗粒保温系统的粘结层、保温层与装饰层已形成体系，便于配套使用；
- 3.保温效果优于无机类保温系统，适合冬冷夏热区域；

4.阻燃等级高，保温层密度更适合饰面层较重的保温体系；5.施工工艺比较简单，操作易掌握。

适用范围

- 1.适用于各类墙体，尤其对未做表面抹灰墙体；
- 2.可用于修补墙体抹灰面层的裂缝；
- 3.也可与聚苯板复合内外保温使用，扩大了应用区域；

性能指标

项目	技术要求
保温浆料密度	180 ~ 250kg/m
导热系数	0.060w/(m.k)
软化系数	0.5
玻纤网耐碱强力保留率	90%
耐碱断裂强力普通型	1250 (n/50mm)
加强	3000 (n/50mm)
系统抗拉强度	0.1mpa