

地面起砂

产品名称	地面起砂
公司名称	北京森普世科技发展有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇北二村工业园甲68号
联系电话	010-59447773 18210671663

产品详情

X40混凝土地面起砂硬化剂

地面硬化处理剂是由A#料（无色透明，用于增硬耐磨处理）和B#料（白色乳液，用于保护封闭处理）组成，属无毒、无味，水性环保材料，通过与砼渗透产生化学反应，形成致密结晶体。施工简便，只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。

一、功能

渗透固化：有效渗透5~8mm，与砼中的物质产生化学反应，形成致密整体。

耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止起砂，抗压强度提高40%，有效提高硬度、密度。

密封防尘：渗入混凝土内部进部深层密封，延长混凝土寿命，使地面更易于清理和维护。

增亮抗渗：使增硬后的起砂地面具有光泽，感观效果好，防止水分油污渗入砼内部。

二、施工步骤

分两步进行，先用A#号料进行增硬耐磨处理，再用2#料进行增亮封闭处理即可。

、 基层要求：

准备工作 首先对要施工地作好考察，把地面的起砂状况的严重程度不同区分开来，要确定用料的准确测算，便于在施工中的区别对待；一般是：地面只是起尘或灰大为一类；地面有灰和砂粒的混合脱离为二类；大量灰砂并有骨料脱落为三类。对于起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，不得有明水），三类情况的缺损严重部位应在先进行增硬耐磨处理后用X-50聚合物高强修补砂浆修补。修补过的部位，不需要增强耐磨处理，为保证颜色一致，最后统一进行增亮封闭处理。

2、增硬耐磨处理：

直接喷洒A#料，保证充分浸润吸收，30分钟内随时补充被吸收的A#料，保持浸润状态,处理完的地方严禁有A#料聚积，如遇未吸收的地方，需清扫开。

3、增亮处理：

采用B#料直接涂刷于经过增硬处理的地面，一遍即可，涂刷均匀，不需养护，24小时后可正常使用。处理后的部位严禁浸泡于水中或长期淋雨。

三、参考用量

A#料（增硬耐磨处理用） $0.3 \sim 1\text{kg}/\text{m}^2$

B#料（增亮封闭处理用） $0.2 \sim 0.3\text{kg}/\text{m}^2$