

加速度传感器

产品名称	加速度传感器
公司名称	泰兴市振鑫测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市济川北路99号10幢112号
联系电话	86-052389702676 15371575157

产品详情

型号	灵敏PC/ms ⁻²	频带范围Hz	谐振频率KHz	量程ms ⁻² ± 10%	最大横向灵敏度比%	内部结构	重量	用途
AFT10D	~ 0.002	1 ~ 20000	60	300000	5	中心压缩	5	大冲击测量
AFT12	~ 2	1 ~ 10000	30	20000	5、10	中心压缩	21	大振动、冲击测量
AFT16	~ 1	1 ~ 13000	40	50000	5	中心压缩	15	大振动、冲击测量
AFT21	~ 10	0.2 ~ 4000	20	5000	5	剪切	120	三向测振、通用
AFT22	~ 30	0.2 ~ 1000	5	0.005 ~ 3000	5	剪切	260	三向测振、通用
AFT23	~ 3	0.2 ~ 4000	13	5000	10	剪切	60	三向测振、通用
AFT24	~ 0.3	1 ~ 15000	50	90000	5	剪切	12	三向测振、高频

AFT25	~ 300	0.1 ~ 300	2	300	5	剪切	245	三向测振、超低频
AFT61	~ 4	0.2 ~ 9000	27	15000	5	剪切	17	通用冲击、振动
AFT62	~ 130	0.1 ~ 2000	8	0.001 ~ 1000	5	剪切	110	低频
AFT63	~ 30	0.2 ~ 4000	12	0.005 ~ 3000	5	剪切	70	通用冲击、振动
AFT64	~ 11	0.2 ~ 7000	21	15000	5	剪切	30	通用冲击、振动
AFT65	~ 400	0.05 ~ 500	2	0.0005 ~ 500	5	剪切	150	超低频
AFT66	~ 1	1 ~ 10000	30	25000	5	剪切	10	通用冲击振动
AFT67D	~ 0.3	1 ~ 18000	60	200000	5、10	剪切	3	超小结构
AFT68D	~ 0.3	1 ~ 18000	60	200000	5、10	剪切	1.5	钛合金超小结构