

轻质防爆墙系统具有良好的防爆性能

产品名称	轻质防爆墙系统具有良好的防爆性能
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

轻质防爆墙

系统具有良好的防爆性能。该系统适用于磨损的工业和商业的环境，抵抗爆炸时产生的高强压力及爆炸时遇到的危险。这些突出的特点提供一个持久的安全的方法，垂直屏障系统保持分隔在工业环境的。在设计防爆板龙骨框架系统，必须考虑为膨胀，挠度承重要求。

- 1、防爆板使用的规格根据防火防爆所需的要求。一般防爆板规格为：1200 × 2400 × 6-12mm特殊厚度可以定做。

2、竖向钢龙骨架防爆板需要C型钢或用方钢制作龙骨架，一般采用100mm × 50mm × 3mm方管作竖向龙骨，以600间距竖向排列。但龙骨的间距也取决于防爆系统要求。

3、天地龙骨天地龙

骨一般采用规格为100mmx50mmx3mm

龙骨，防爆墙施工固定天地龙骨采用非燃性高强膨胀螺栓。

4、横向龙骨架横向龙骨一般采用100mmx50mmx3mm龙骨，间距一般为1200mm排列。两块防爆板拼接处采用100mm防爆板条固定在横向龙骨上