

# 北京主动边坡防护网 边坡主动防护网厂家

产品名称	北京主动边坡防护网 边坡主动防护网厂家
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	25.60/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

北京市主动边坡防护网 边坡主动防护网生产厂家【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相对于传统的边坡绿化方法更有优势。

北京市主动边坡防护网 边坡主动防护网生产厂家在倾斜度比较大的山上填方坝基时，回填土有时会出现沿小山坡下降的状况。当原地面边坡坡率 $>2.5$  倾斜度 $22^\circ$ 。

时，必须按相关规范化的规定检算坝基原地面斜坡下降的可靠性。主动防护网：：对坡面防护区域范围晶石，脏物开展消除；在每一孔位于凿一深层不低于锚索露出环套长度凹孔。一般规格为 $20\text{cm}$ ，深 $20\text{cm}$ 。按设计深度凿岩锚索孔并泥浆护壁，深度应比设计方案锚杆长度长 $5\text{cm}-10\text{cm}$ 左右，直径不低于 $42$ ；受凿岩设备限定时，组成每条锚索的双股钢丝绳能够各自锚入俩个直径不低于 $35$ 的锚孔内，产生人字锚索，双股钢丝绳间交角为 $15^\circ-30^\circ$ 。

从而达到相同的钢筋锚固实际效果；部孔位于应\*底层疏松或粉碎不可以成桩时，选用断面尺寸不低于 $4 \times 0.4$ 的C15砼根本更换成不可以成桩的岩土工程段。灌浆并放入锚索，选用型号不少于C20的水泥砂浆，\*宜灰砂比 $1\sim 1$ 。水泥浆比重 $0.45\sim 0.5$ 的水泥浆或混凝土水灰比 $0.45\sim 0.5$ 的纯混合砂浆。