北京主动边坡防护网 边坡主动防护网厂家

产品名称	北京主动边坡防护网 边坡主动防护网厂家
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	25.60/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

北京市主动边坡防护网 边坡主动防护网生产厂家【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼,丝距里的,主动防护网具有较好的屈伸性,易溶合,对护坡生态体系不构成威胁,相对于传统的边坡绿化方法更有优势。

北京市主动边坡防护网 边坡主动防护网生产厂家在倾斜度比较大的山上填方坝基时,回填土有时会出现沿小山坡下降的状况。当原地面边坡坡率>2.5 倾斜度22。

时,必须按相关规范化的规定检算坝基原地面斜坡下降的可靠性。 主动防护网:: 对坡面防护区域范围晶石,脏物开展消除;在每一孔位于凿一深层不低于锚索露出环套长度凹孔。一般规格为20cm,深20cm。按设计深度凿岩锚索孔并泥浆护壁,深度应比设计方案锚杆长度长5cm-10cm左右,直径不低于42;受凿岩设备限定时,组成每条锚索的双股钢丝绳能够各自锚入俩个直径不低于35的锚孔内,产生人字锚索,双股钢丝绳间交角为15°30°。

从而达到相同的钢筋锚固实际效果;部孔位于应*底层疏松或粉碎不可以成桩时,选用断面尺寸不低于.4×0.4的C15砼根本更换成不可以成桩的岩土工程段。灌浆并放入锚索,选用型号不少于C2O的水泥砂浆,*宜灰砂比1~1.水泥浆比重0.45~0.5的水泥浆或混凝土水灰比0.45~0.5的纯混合砂浆。