

南开区壳牌润滑油 壳牌润滑油总代理 宝利鑫润

产品名称	南开区壳牌润滑油 壳牌润滑油总代理 宝利鑫润
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

壳牌多宝CC润滑油

粘度 32 , 46

包装 大桶 : 209L 小桶 : 18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌多宝CC透平油满足现代重负荷燃气轮机的严酷要求，超越原始设备制造商（OEM）有关燃机和汽机透平油的规范要求。无灰的添加剂技术确保该产品的性能比传统的透平油有本质的提高。多宝透平油性能，它集中了优异的氧化稳定性、油泥控制和表面他性，宝坻区壳牌润滑油，是方兴未艾的联合循环机组以及现有的燃机和润滑油的首。

应用

- 1.联合循环涡轮发动机组
- 2.工业蒸汽轮机
- 3.工业燃气轮机

性能特征

- 1.超优的和热稳定性能
- 2.抑制泡沫形成，快速释放空气

3.杰出的分水性能

4.良好的负荷承载能力

壳牌可耐压S1 W润滑油

粘度 460、680

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌可耐压S1 W润滑油由的高粘度精炼矿物油复合少量脂肪油调配而成。特别适用于润滑低速封闭式齿轮和蜗杆传动。壳牌可耐压S1 W润滑油也适用于润滑高温、高压汽缸。

性能优势

1.延长润滑油使用寿命——节省维护费用

壳牌可耐压S1 W具有很低的挥发性，在高温条件下不易形成胶质或碳质沉积物，可以在工作周期内提供始终如一的出色性能。

2.抗磨损性能

在蜗齿轮传动等低速运行中，壳牌润滑油电话，提供可靠的油膜。

应用

3.封闭式工业蜗轮系统

壳牌可耐压S1 W

可用于改善易于发生严重磨损的蜗齿轮，并可降低油箱(池)油温，特别是在间歇运行条件下的低速齿轮。

4.汽缸润滑

适用于在高温高压条件下运行的汽缸应用。高负荷蜗杆传动应用，推荐使用壳牌可耐压S4 WE。工业封闭式直齿轮和斜齿轮系统，推荐使用壳牌可耐压“G”系列产品。汽车双曲线齿轮，应当选择合适的壳牌施倍力润滑油。

壳牌通拿T润滑油 (新名称:通拿S2 M)

粘度 32, 68, 220

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌通拿S2 M经专门设计，适于润滑机床导轨、工作台和进给装置。壳牌通拿S2 M增强了粘附性和防爬行性能，提供了出色的摩擦性能。壳牌通拿S2 M特别推荐用于大量接触水溶性切削液的工况。

性能优势

1.与水溶性切削液迅速分离

与水溶性金属加工润滑油完全迅速地分离，可轻松被撇除。延长切削液的使用寿命，壳牌润滑油总代理，改善切削液的性能以及减少健康与安全问题。

2.良好的导轨粘附性

可有效粘附在导轨表面，防止被金属加工液冲掉，因此减少了导轨油使用量，有助于使机器保持始终如一的工作条件。

3.良好的摩擦性能

克服了“爬行”问题，可以实现更加准确的定位，从而有助于改善工件的加工面质量和尺寸精度。

4.良好的抗磨损性能

保护导轨、齿轮、轴承和液压系统部件免受磨损。

5.的防腐蚀特性

在使用水溶性切削液的工况，有效保护机床表面和部件。

应用

1.机床导轨、工作台和进给装置

可广泛用于机床导轨常用的各种材料，包括铸铁和合成材料。

壳牌通拿S2 M润滑油也可用于液压系统和齿轮箱系统，使用壳牌通拿S3 M润滑油效果佳。

(润滑水平导轨使用粘度较低的产品 (壳牌通拿S2 M 32或68) 。垂直导轨请使用壳牌通拿S2 M 220)

南开区壳牌润滑油-壳牌润滑油总代理-宝利鑫润(诚信商家)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司是一家从事“润滑油,齿轮油,机油”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“宝利鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使宝利鑫润滑油在润滑油(脂)中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象

。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！