

壳牌润滑油总经销 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油总经销 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

壳牌莫雷拉GP润滑油

粘度 220

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌莫雷拉GP是以乙二醇为基础油。特别为处理天然气的高压和超高压往复式压缩机的气缸润滑而研制。

推荐应用

重负荷往复式压缩机。

性能特征

- 1.减少烃类气体的溶解减少因烃的溶解导致的粘度降低和停机时间。传统的矿物油润滑使停机间隔仅仅为600小时。使用壳牌莫雷拉GP后停机间隔可延长到12，壳牌润滑油，000小时
- 2.机器部件上的油膜保持性更好延长设备服务寿命
- 3.不受地质组成影响
- 4.减少注油量，降低润滑油消耗，节约成本

壳牌确能立S3R空压机油 (原名：确能立S)

粘度 32 , 46 , 68 , 100

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌确能立S是一种专门为旋转叶片式和螺杆式空气压缩机而开发的空气压缩机润滑油。该产品是由精炼加氢处理后的基础油和精选的添加剂调配而成。

主要应用

1.旋转滑片式空气压缩机

壳牌确能立S3R适用于工作压力高达10bar，壳牌润滑油代理商，排气温度高达100 ° C的油浸或油注式叶片空气压缩机。

2.螺杆空气压缩机

适用于工作压力高达20bar，排气温度高达100 ° C的油浸或注油式、单级或双级旋转空气压缩机。

性能优势

1.油品寿命长 - 节省维护费用

壳牌确能立S3R即使在高排气温度为100 ° C运行条件下，其换油周期也可达到6000小时（需制造商认可）。

该润滑油有助于：

-防止叶片式空气压缩机的滑片槽形成积碳。

-防止螺杆式压缩机旋转部件形成沉积物。

-防止热分解及沉积物的形成，保持压缩机内表面尤其是油/气分离器和油/水分离器系统的高度清洁。

具体换油周期取决于吸入空气质量，工作周期和工作环境等。对于湿热型气候，如亚洲和太平洋区域，壳牌润滑油总经销，建议相应缩短换油周期（可向相关OEM咨询）。

2.出色的抗磨损保护

壳牌确能立S3R拥有多年成功应用经验，壳牌润滑油总代理，可有效保护压缩机的内部金属表面，减少腐蚀和磨损。其所包含的无灰抗磨成分可延长轴承和齿轮等关键部件的工作寿命。

3.保持系统效率

壳牌确能力E220空气压缩机油

壳牌确能力E润滑油

Shell Corena E Oil

壳牌确能力E用于必须使用矿物油型润滑油的生产低密度聚乙烯的超高压压缩机气缸的润滑。确能力E选的，高度精炼的矿物油和，符合FDA要求的添加剂组成。

。

应用：

用于生产低密度聚乙烯的超高压往复式压缩机气缸的润滑。

产品技术参数

壳牌确能力E 220

运动粘度

at 40 mm^2 / s

at 100 mm^2 / s 225

20.5

15 密度 kg / m^3 874

闪点(COC开口杯) >240

倾点 -6

粘度指数 97

颜色 <1

中和值 $\text{mg KOH} / \text{g}$ 0.60

灰分含量，氧化物 $\%m$ <0.01

蒸发损失，1小时200 $\%m$ <3

以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在完牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与当地壳牌办事处润滑油部联系。

壳牌润滑油总经销-宝利鑫润滑油-壳牌润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝利鑫润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。