

湛江市发电机出租

产品名称	湛江市发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油发电机油底壳怎么清洗

柴油发电机

组是在复杂环境当中工作的设备，定期检查维护过程中，应当仔细排查，在使用一段时间后对其机油底壳进行清洗，保证柴油发电机组的正常使用及延长寿命。柴油发电机油底壳在清洗的过程中有一些细节是大家需要知道的，下面发电机出租小编带您详细的了解一下。

柴油发电机清洗方法一：

- 1、首先拆卸掉坏增压器；
- 2、参加一定量的混合油（比例可以参照百分之30机油+百分之70柴油）；
- 3、将增压器进油管塞入回油管内或把进油管出口封住；
- 4、启动发电机组，怠速开1-2分钟，放掉混合油；
- 5、清洗或更换增压器进油管，清洗油底壳，拆掉机滤空滤；
- 6、装配新增增压器，并在增压器进油管口加注机油预光滑后在装进油管，设置新的滤清器并在滤清器内加满好机油，按照拆卸流程复位；
- 7、启动机组，怠速运转查看是否存在漏气现象；

柴油发电机清洗方法二：

- 1、先将柴油发电机组底部油底壳螺丝拆下，将机组机油排放干净。
- 2、匀速拆解柴油发电机组油底壳应当四周确定无误后拆下，将其清洗干净，然后装好。
- 3、拆下增压器进油管，铲除管内的油垢和杂质，内壁清洗干净，然后装回发动机。
- 4、加入符合当地气温环境的机油；更换契合柴油发电机厂家规定的机油滤清器。
- 5、将增压器链接到回油管，暂时先不装增压器，发动机器在怠速工况下运动3分钟。
- 6、完成上述过程（办法一或办法二）后，将增压器装置好。只需这样，就可以大大提高增压器的使用寿命了！查看空滤器是否堵塞。查看空气滤清器到增压器压气机进口之间的管路及接头是否完好。查看增压器与发起机进排气管连接处卡箍或其它连接螺钉是否松动。

查看光滑油进、出管路有无损坏或节省现象。

查看增压器壳体有无过热变色、裂纹或损坏现象，如有，应及时更换。

当增压器有异响时，决不能继续使用，应停机查看以铲除异响。