

高压钢丝缠绕胶管（高压钢丝增强液压胶管）

产品名称	高压钢丝缠绕胶管（高压钢丝增强液压胶管）
公司名称	河北景县星光橡塑制品有限公司包头办事处
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	内蒙古包头市昆区林南新区怡馨苑
联系电话	0472-2241628 18832881088

产品详情

产品说明

产品结构：高压钢丝缠绕胶管 主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。

产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100MPa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准，DIN20023，SAE100R9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝缠绕胶管定尺为20、50米。

适用温度：-30~+120

产品说明 产品结构：高压钢丝缠绕胶管 主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100MPa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准，DIN20023，SAE100R9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝缠绕胶管定尺为20、50米。适用温度：-30~+120

