

50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家

产品名称	50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家压全面的贮存设备应当由储存容器、容器阀、节流阀、灭火器泄漏检测设备及集流管等构成，并必须符合下列规定：

5.1.1.1 储存容器工作压力不宜小于15MPa，储存容器或容器阀上需设泄压装置，其卸压姿势工作压力应是 $19\text{MPa} \pm 0.95\text{MPa}$ 。

50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家储存容器中二氧化碳的充灌指数应按照我国现行标准《气瓶安全监察规程》实行。

5.1.1.3 贮存装置工作温度应是 $0 \sim 49$ 。

5.1.1A 低压系统的贮存设备应当由储存容器、容器阀、安全性泄压装置、气压表、工作压力警报系统和制冷系统等构成，并必须符合下列规定：

5.1.1A.1 储存容器的设计压力不宜小于2.5MPa，50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家并要采取较好的隔热对策。储存容器上*少应设2套安全性泄压装置，其卸压姿势工作压力应是 $2.38\text{MPa} \pm 0.12\text{MPa}$ 。

5.1.1A.2 贮存装置高压报警工作压力预设值应是2.2MPa，低压报警工作压力预设值应是1.8MPa。

50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家储存容器中二氧化碳的装量指数应按照我国现行标准《固定式压力容器安全技术监察规程》实行。

5.1.1A.4 容器阀理应在喷出来标准的二氧化碳量后自动退出。

5.1.1A.5 贮存设备应避开热原，其部位应有利于再充灌，其工作温度宜取-23 ~ 49 。

50立方液化气罐现货厂家，40立方液化气罐现货厂家，30立方液化气罐现货厂家储存容器中充灌的二氧化碳必须符合现行标准国家行业标准《二氧化碳灭火剂》的相关规定。