

小流量发泡机

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 小流量发泡机 |
| 公司名称 | 广州欧通机械聚氨酯设备（深圳）有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东 深圳市 龙岗区同乐社区浪背工业路91号 |
| 联系电话 | 13822177503 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|------|---------------|
| 品牌 | 发泡灌注设备 | 型号 | 发泡设备 |
| 产品别名 | 发泡设备 | 产品用途 | 发泡 |
| 类型 | 聚氨酯发泡机 | 发泡原理 | 高速叶轮型 |
| 发泡倍率 | 1-100 | 生产能力 | 120L (kg/h) |
| 电动机功率 | 9.5 (KW) | 螺杆直径 | 22 (mm) |
| 螺杆长径比 | 220 | 外形尺寸 | 2000 (mm) |
| 重量 | 450 (kg) | | |

聚氨酯发泡适用材料：航空器材发泡、电子器材发泡、医疗器材发泡、家具发泡、无溶剂涂布发泡、鞋材涂布发泡、导电材密封条发泡、导电泡棉发泡、导电密封条发泡设备、电源柜密封条、机箱机柜密封条、自行车座垫密封圈、汽车水箱密封圈、软泡、硬泡、高回弹、慢弹、弹性体、鞋材、建材、线枝材发泡成型仿、木家具发泡、仿木发泡制品、工艺相框、劃框、玩具、填充、保温材、运动器材发泡、汽车内饰发泡、机车座椅发泡、自行车座垫发泡、礼堂座椅发泡、办公椅发泡、真空一体成型泡棉、自结皮发泡、（PU）各类异型产品、及电柜密封条发泡、配电箱密封条发泡、现场密封条发泡、聚氨酯制品发泡（PU）制品制造业、整厂规划输出。昶兴聚氨酯（PU）设备：主要配件采台湾进口配件、价格合理、交货准时、且各项化工设备设计规范、皆能符合相关法规规范、可提供客户自选设计降低设备及人工成本欢迎参考比价。

本机是指将POLYOL和ISO各由精密齿轮帮浦计量输送到混合头内，经高速搅拌混合，并实现灌注原理，可广泛使用于各类聚氨脂制品的灌注成型。聚氨脂制品含盖了汽车、航空、家具、运动器材、电子、电器制品、冷冻设备、鞋材、建筑材料等等，用途极为广泛。

用途:

汽、机车坐垫、枕头、保险杆、玩具、扶手、仿木线板、饰条、健身器材、鞋材、空气滤清器、保温填充材、隔热材。

料桶:

A. A.材质：SUS304。 B. 双层桶身结构，可冷热水循环温度控制。 C. 配备加热温控系统，可依需要增设冷冻系统。 D. 搅拌装置。 E. 人工加料口，可依需要增设自动加料系统。 F. 料桶液位感测装置。

计量单元:

A. 采用精密齿轮计量帮浦，管路配置压力控制器及压力显示器。 B. 定量输出、多位选择计量组。 计量组可依需要组数设计。 C. 混合比例调整范围宽广。

混合头:

A. 构造简单，保养容易，操作方便。 B. 精密的切换阀动作，配合帮浦定量运转输出，确保原料，同步吐出。

控制单元:

A. 采用可编程器，可显示各种操作程序及故障提示。 B.
可依需要增设触控屏幕，可显示动作流程及方便修改设定值。 C.
操作方便的电控箱上，可明了的查看帮浦转速、温度、压力值。

机台:

设置机台行走系统，方便机器来回于大型模具间灌注。

规格:

| 型号 | 吐出量 (g/sec) | 机台尺寸 (LxWxH)mm | 料桶容量 | 电力 | 清洗剂桶 |
|--------|----------------|-------------------|------|-------|------|
| Z-3-5 | 20~50 | 1100x2800x2300 | 120L | 4.8kw | 30L |
| Z-3-10 | 50~250 | 1100x2800x2300 | 120L | 5.2kw | 30L |
| Z-3-40 | 100~400 | 1100x2800x2300 | 250L | 5.2kw | 30L |
| Z-3-80 | 400~800 | 1100x2800x2300 | 250L | 12kw | 30L |

备注: 1.吐出量依原料比例1:1，仅供参考

型号

z-5-pu2200

生产能力

30

电动机功率

5.5

外形尺寸

2200

重量

380

品牌

广州昶兴机械有限公司

产品别名

pu发泡机