

SMC玻璃钢化粪池

产品名称	SMC玻璃钢化粪池
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

SMC玻璃钢化粪池

一、SMC玻璃钢化粪池---介绍

与城市污水集中处理和循环利用相比，小区污水循环利用*加合理。

与从远距离、集中处理的污水处理厂调水相比，污水就近收集和处理、所生产的循环水就地利用*容易节省管道等输水设备的基建费用。远距离输水时要提供防渗漏和防止再次污染的措施，这样就在程度上增加了运行成本。污水的就地处理，减少了集中处理厂的污水处理量，从而可以减小其处理规模。如果缺水城市普及小区污水循环利用项目，则可以使集中处理厂的处理规模减小20~30分。营养物含量较低的小区污水就地处理可以减缓对城市污水的稀释，增加污水处理厂可回收物含量，从而增加处理厂运行的经济合理性。

二、SMC玻璃钢化粪池---安装说明

1.开挖坑槽2.根据所用（SMC）模压玻璃化粪池的型号、规格、测量场地放线，坑槽开挖的尺寸比产品实际尺寸放宽500mm左右。串连接是池体于池体间隔500mm，开挖按化粪池及实际埋深度挖。3.开挖坑槽前应准备好电源、水泵、测量仪器等工具，做好防护措施。4.基础处理5.（1）对于一般土质，可以在原状土地基或经回填夯实的地基上铺设厚度为200mm沙粒层，再铺设100mm的中粗沙粒基础层。（2）坑槽不得受水浸泡，对受水浸泡的坑槽应首先排除坑槽内的积水再请出淤泥，换填良性土密实度达到95%后在铺设基础层6、组装（1）产品运至工地时，组装前应对产品进行验收时是否符合所采用的型号，组件是否齐全，是否有破损。（2）按图纸要求组装，保证密封完好向前在组件槽口中。（3）组装完成后，必须进行密闭性测试。7、吊装（1）产品吊装前必须确认化粪池进出水口方向正确。（2）吊装时，应采用柔性吊带固定池体，不得使用刚性吊带（3）吊装就位后、要测定水平度，如不符合要求应及时调整，使之水平。8、加高检查孔检查孔应适用轻便的塑料管材加高，在回填至池体*部后，加高检查孔的高度

应根据设计要求或视现场情况而定。9、设置进出水管，回填达到施工要求后连接进出管。

SMC节能环保玻璃钢化粪池厕所：SMC节能环保玻璃钢化粪池是农村改厕产品之一，三格处理，各池之间由过粪管连通。粪便处理主要利用腐化发酵、机械阻挡、缓流沉卵、密闭厌氧的原理。粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。第3池粪液成为优质肥料。