

# 鹰潭打井电话 私人挖水井电话 专业上门钻井服务 渗水井打井

产品名称	鹰潭打井电话 私人挖水井电话 专业上门钻井服务 渗水井打井
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:深水井施工队 农业用灌溉井:钻岩石深水井、农场水井、抗旱井、地源热泵 鹰潭:打养殖深水井、饮用深水井、灌溉深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

## 产品详情

如果您在鹰潭月湖区需要打井，劲恭打井队可以为您提供专业的上门钻井服务。我们是一支深水井施工队，可以帮助您打农业用灌溉井，如钻岩石深水井、农场水井、抗旱井、地源热泵等。同时，我们也可以为您打饮用深水井、灌溉深水井和养殖深水井。如果您的地下水资源不够，或者地下水渗透能力较差，可以联系我们进行渗水井打井。我们有经验丰富的技师和专业的设备，可以钻出深度达1500米的井，保证为您提供足够的地下水。

各种降水打井钻井工程分析打井机位置选择 1、基槽应按稳定边坡开挖，易坍塌地层须挖成阶梯形。基槽底应挖至地下水位以上0.5-1.0m，槽壁与井筒外壁的间距一般为0.6—1m。保证打井机正常施工。 2、浇注刃脚应选择在坚实土层土，否则要进行夯实处理以免打井机在施工过程中出现倾斜。混凝土刃脚强度要达到设计强度的70%时，方可在刃脚上浇砌井筒。 3、要用钢钎将打井机固定稳，防止工作时打井机械于井口出现移位。 4、转动摇轮将打井机的中心钢丝绳绕好，用绳端钩子吊起中间滑标，使摇轮顺时针旋转时能将钻杆提起。当滑标距地一人高时，将两边的两根钢丝绳挂好，同时将水龙头和主钻杆一同吊起。两钢丝绳下端挂在摇轮上。注意其缠绕方向与主绳相反。4米长的胶管一端紧固在水龙头上，另一端接在水泵的出水口上。 5、安装打井机塔架时，注意主绳吊钩的位置要对正井口。将柴油机调正，用一根三角带与主机三槽皮带轮上的外槽相连接，内槽接水泵，小油门将水泵引上水后便可正是从是钻井工作，工作油门大小，由水泵的出水量定，以能将泥沙冲上来为宜，正常一杆用1-10分钟。水泵下端接上进水管，进水管下端放在循环水池内，水池宜深，有沉淀的余地，吸水管下端要安装过滤器。 6、钻到大沙层或深沙层时进给速度要快避免长时间搅拌造成塌方。如有塌方现象，请用粘泥搅拌成稠的泥浆用水泵抽压进去，如塌方过于严重，可将成块粘泥沿井口填入，放满后重钻，也可边钻边放泥柱泥球。 7、往复循环，当打理想深度后，确定无误，将主杆管节提高地面够停机，到工作台处卸开工作钻杆，将主缸水葫芦和滑标一并卸下，用准备好的小吊头拧在工作杆上，然后用中间钢丝绳将钻杆逐节提出。第一杆打下后，小油门将主杆提起，待钻头的管接露出地面时便可停机，再将管接头提高到工作台面方，用两管钳将钻头松动，卸下，这时要事先装好另一个钻头的钻杆顺井口下放到能与主杆连接的适当位置，并迅速与主杆连接，用管钳紧一下后下放回井口内，打水，开机，第三杆，只卸下主杆处装第二节工作钻杆，钻头不用动。

- 8、安装：将下方钻好孔的管子用沙网缠好，从主机空插入，到底后提出约半公尺，上放在工作台面处截断，用井头打水。几分钟后，观察正常，便可将主机移开，安上水泵，正式抽水，打井完毕。
- 9、井壁厚度允许偏差：钢筋混凝土50mm，砌石土30mm。
- 10、井筒下沉时应保持平稳，当发现位移或倾斜时，必须及时纠正。
- 11、采取排水法人工施工时，沉井内的水位应随井筒下沉而下降，一般控制在开挖面以下0.5—1.0m。人工挖土每次开挖深度以0.3m为宜。
- 12、井壁进水的大口井，其井壁进水孔和反滤层，必须按设计要求布置，施工中要防止进水孔堵塞。
- 13、井底进水的大口井，其反滤层的厚度和滤料粒径，均应按照设计要求施工。反滤层铺设前必须将井底泥浆及沉淀物清除。滤料应过筛除泥，量方备用。
- 14、成井后应进行试验抽水，一般只做一次大降深抽水，水位稳定延续的时间不少于8小时。同时测定井的动水位和井的出流量。

作为一家专业的鹰潭月湖区打井公司，我们提供私人挖水井电话，为您提供优质的打井服务。无论您需要打井还是需要修井，我们都可以为您提供服务。并且，我们的服务范围不仅局限于鹰潭月湖区，也包括周边区域。

如果您需要打井服务，请不要犹豫，立即拨打我们的鹰潭打井电话，留下您的地址和联系方式，我们会尽快为您安排服务。