

便携式轴承加热器，电磁感应加热器，智能轴承加热器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 便携式轴承加热器，电磁感应加热器，智能轴承加热器 |
| 公司名称 | 河北伦恩机械设备科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 河北伦恩:便携式感应轴承加热器 LNTM1:LNTM1轴承加热器 河北保定:保定市北章工业区 |
| 公司地址 | 保定市新市区南奇乡北章村 |
| 联系电话 | 15633129481 15633129481 |

产品详情

LNTM1型是一种轻便、高效能的微电脑控制加热器，主要用于加热小型10KG公斤以下工件。机身轻便，自重只有15KG，便于在工厂维修工作中随时转换各种场所。主要应用于：电厂,化纤,纺织厂等的日常维护检修。轴承加热器具备数字显示、声音提示、错误显示、显示加热时间、自动退磁功能。主要用于对轴承、齿轮、齿圈、衬套、轴套、电机壳、连杆、滑轮、叶轮、皮带轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。轴承加热器结构：轴承加热器设计紧凑小巧方便移动，操作界面简洁易懂便于现场施工灵活应用可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。

| | |
|-------------|-----------|
| 型号 | LNTM1 |
| 功率 (KVA) | 2.0 |
| 电源电压 / 电流 | 220V / 9A |
| 频率 | 50 / 60Hz |
| 适应轴承内径 (mm) | >15 |
| 适应轴承外径 (mm) | 200 |
| 适应轴承宽度 (mm) | 110 |
| 适应轴承重量 (Kg) | 25 |
| 其他零件 | 15 |
| 温度控制 (数显) | 0-240 |
| 时间控制 (数显) | 59分59秒 |
| 自动退磁 | 有 |
| 温度保持 | 有 |
| 声音信号 | 有 |
| 错误操作提示 | (数显) |
| 立柱截面 (mm) 2 | 40 × 40 |

| | |
|---------------|--------------|
| 立柱高度 (mm) | 110 |
| 两柱之间面积 (mm) 2 | 110 × 110 |
| 旋转装置 | 无 |
| 水平加热支架 | 有 |
| 移动式 | 是 |
| 磁性测温探头 | 是 |
| 功率调整 | 自动 |
| 外型尺寸 (cm) | 42 × 19 × 28 |
| 整机重量 (Kg) | 14 |
| 加热杆标配 | 10、20、40 |
| 加热杆选配 | |

销售电话：15633129481（微信同号）