

壳牌润滑油杭州总代理是谁 壳牌润滑油 宝利鑫

产品名称	壳牌润滑油杭州总代理是谁 壳牌润滑油 宝利鑫
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

壳牌多宝(Turbo)涡轮机油

壳牌多宝(Turbo)涡轮机油是壳牌为中国专门研制的适用于大型高率汽轮机的润滑油。采用精选的进口矿物基础油和先进的无锌添加剂技术，具有优良、防锈防腐、抗乳化和抗泡沫性能。

性能特征

- 1、壳牌多宝(Turbo)涡轮机油具有出色的热稳定性和氧化安定性，不易形成有机酸和油泥，延长使用寿命，适应现今设备对润滑油严格的要求。
- 2、优异的防锈防腐性能，具有复合防腐添加剂，增强抗腐蚀性能，对钢铁和有色金属表面提供高水平的抗腐蚀保护。
- 3、杰出的油水分离能力，抗乳化性能，迅速分离油中的水分，壳牌润滑油杭州总代理是谁，减少腐蚀和早期磨损。
- 4、杰出的泡沫性能和空气释放性能，壳牌润滑油，特的抗泡添加剂能控制泡沫生成并迅速消泡。同时油中的空气能快速逸出，防止泵的气蚀、润滑油膜破坏和油的过早氧化。
- 5、优良的过滤性能，防止滤芯堵塞，确保控制部件动作可靠，避免

壳牌多宝(Turbo)涡轮机油(2张) 事故发生。

- 6、良好的空气释放性能，气泡；
- 7、由于含有防腐添加剂，可增强油的防腐性能，这一特性可有效地防止铜合金被腐蚀

产品用处

- 1、壳牌多宝(Turbo)涡轮机油用于发电和工业蒸汽涡轮机。
- 2、大多数燃气涡轮机。
- 3、水力发电涡轮机。
- 4、涡轮压缩机
- 5、其他要求高质量防锈润滑油的应用场合。

壳牌得力士 (Tellus) 液压油

壳牌得力士S2 V68液压油(壳牌得力士T68液压油)

该产品是一种液压油，采用了壳牌独的技术，可在极高机械应力和广泛的温度变化范围内，提供的粘度控制外，该产品可在环境温度或工作温度波动幅度较大的大多数移动设备和其他应用中，提供杰出的保护能力和出色的性能。

应用

移动/户外液压油应用：露天环境中的液压传动系统，要承受较大幅度的温度变化。壳牌得力士S2 V32液压油具有很高的粘度指数，在从冷启动到满负荷重载运行的不同条件下，均可保障杰出的性能。

精密液压系统：精密液压系统要求在运行周期内提供的液压油粘度控制。相比于ISO HM液压油，壳牌得力士S2 V32液压油具有更好的温度-粘度稳定性，有助于提高此类系统的性能。

壳牌得力士“S3”和“S4”系列产品适合用于更加严苛的工况，换油周期更长，润滑效率更高。

性能

延长液压油使用寿命

防止因高热和化学反应导致设备故障，壳牌润滑油郑州市总代理，从而有助于延长设备维护间隔

优良的抗磨损性能

保持系统效率：适用于较宽温度变化范围，壳牌润滑油保山总代理，无论冷启动还是正常运行条件，均可确保移动设备有效运行。

7.优良的抗腐蚀性能。

壳牌海得力S1 M液压油

壳牌海得力S1 M液压油(壳牌得力士Basic 抗磨经济型液压油) Shell Hydraulic S1 M Oil工业抗磨经济型液压油是满足基本工业要求的抗磨液压油，适用于在低负荷工况下和在正常环境温度下运行的液压系统。

应用

非苛刻工况(中等温度变化和一般过滤要求)的液压系统。 需要频繁添加补充的老式静压系统。

要求使用具有抗磨防锈功能矿物油的场合。该产品液压油不适用于高负荷，超精细过滤和安装有精密控制阀的液压系统。

技术规格：

符合如下技术规范

ISO 11158 HM

ASMT D6158 HM

相容性

该产品与液压系统中采用的所有普通金属和密封材料均可相容。但不适用于安装有含银部件的系统。

该产品与壳牌得力士相容。

壳牌润滑油杭州总代理是谁-壳牌润滑油-宝利鑫(查看)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司是从事“工业润滑油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜四友。