

内墙腻子粉配方|腻子粉抗裂|防水腻子采购价格

产品名称	内墙腻子粉配方 腻子粉抗裂 防水腻子采购价格
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

产品详情

产品简介：

[内墙腻子粉是一种白色固体粉末，该产品具有优良的施工性、保水性和致密性。成型后具有良好的粘结强度和防水透气性并不易起皮开裂和空鼓。](#)

用途与特性：

内墙腻子粉主要适用于混凝土及水泥砂浆等建筑室内新旧墙体及屋顶处理与装修。

施工方法：

- 1、本产品只需加洁净水调成厚糊状即可，水灰比0.33:1；混合均匀后应在2小时内用完。
- 2、基层墙体要求平整、坚固、清洁。
- 3、用量：每平方米用料1.5~2kg，具体视基层平整度而异。

执行标准：[JG/T3049-1998](#)



项目		指标
容器中状态		无结块、均匀
施工性		刮涂无障碍
干燥时间(表干)/(h)		<5
打磨性 %	-	20~80
耐水性(48h)	-	无异常
耐碱性(24h)	-	无异常
粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.50
	浸水	≥0.30
低温贮存稳定性		-5℃ 冷冻4h无变化, 刮涂无困难
-		

上海舜安建材引进具有国际先进水平的全套生产设备，年生产特种砂浆及单项产品5万吨、保温材料15万立方，产品广泛应用于民用建筑、市政建设及砼搅拌和预制件等工程，为改善施工质量、提高结构强度、降低生产成本提供了安全可靠的保证。