

深圳建筑装修吊顶材料燃烧性能等级测试

产品名称	深圳建筑装修吊顶材料燃烧性能等级测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型、U型龙骨。

轻钢龙骨的标记顺序为：产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型，宽度为50mm，高度为15mm，钢板厚度为1.5mm的吊顶龙骨标记为：建筑用轻钢龙骨。

外观质量轻钢龙骨外形要平整，棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷，按规定方法检测时应符合表2 - 81的规定。

外观质量检查时，应在距产品0.5m处光照明亮的条件下，进行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量：优等品不小于120g/m²

建筑内部装修材料(消防)见证取样检验样品分类表所涵盖的产品种类如下：

- 1) 吊顶材料
- 2) 隔断材料
- 3) 墙面材料

4) 铺地材料

5) 装饰织物

6) 塑料套管

7) 保温材料

对于建筑装饰材料防火等级的定义是这样的：

A级:不燃性建筑材料,几乎不发生燃烧的材料。

A1级:不燃,不起明火A2级:不燃,要测量烟,要合格。

B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级:易燃性建筑材料,无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。