

智能感应灯头

产品名称	智能感应灯头
公司名称	南京华瑞创意工坊有限公司
价格	56.00/只
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥春园路
联系电话	025-51513885 18951949263

产品详情

智能感应灯头 人体红外感应 感应开关 感应灯座 车库、走廊感应灯 人体感应灯头,人体感应灯座供应商,全自动红外感应灯头,人体红外感应开关,人体感应开关,感应开关,人体感应模块,人体感应灯座、可接节能灯,红外感应灯座,人体红外感应开关,带灯头红外人体感应开关,红外感应开关,红外线人体感应开关 该产品是一个全方位红外感应灯头

产品介绍 FR-BH0312H人体红外感应灯头采用新一代静态开关技术,待机功耗小,安装方便,其配备的被动型红外感应头可以探测到人体发出的微弱红外线,反应迅速灵敏,当人走进感应灯的探头范围,能够立即启动照明,当人离开后,能够在设定时间内自动关闭,大大降低了电能的消耗,方便了您的生活。

适合使用在公寓、医院、宾馆的走道、楼梯,兼有照明和防盗作用。

产品的主要参数及特点 FR-BH0312H是在原有产品(水平感应角度120度)的基础上,07年最新研制成功的水平全方位360度感应的新产品。

具有环境光线强弱感知功能(LITE),用户可根据使用环境来调节从何时启动照明工作。如调节为白天不工作,只有当光亮度比较弱时才会开启工作。(实测效果很好,白天和夜晚都能调至正常工作)

带延时功能(TIME),客户可根据实际需要,调节照明时间的长短(实测触发一次延时可在5秒到80秒左右可调)。注意:如果在感应区域内不移动,它也会关闭,如不停地移动,则灯头可以保持通电发光。

灵敏度旋钮(SENSOR):探测距离为5米左右(环境温度25度时),可以调整照明灯感应探测距离的远近。发前已经调整好,可直接使用。如需要调整旋钮建议使用一字小起子,柔和莫用蛮力,已默认调节至:灵敏度最大(距离最远)、白天不工作只晚上启动、延时旋钮在中间位置(40秒左右)

顶式吊装，水平360度全方位探测，上下感应角度约40度(倾斜角度向下约30度--70度)，灯头垂直吊装在2.2米的高度时，感应区域大约为半径3米，实际安装可根据探测范围对安装高度和倾斜度做适当调整。

红外感应类产品的特点：当对着这个产品作径向运动时灵敏度比较差，当以这个产品为中心作水平运动时灵敏度比较高。

上下接口均为E27标准螺口(市场上最常用的)，灯头图示的全高尺寸是12CM，最宽为6CM

灯头静态功耗实测0.60瓦

输入电压：AC220±10V 50HZ

最大带负载功率:白炽灯60W，节能灯20W；建议使用节能灯(冷光源)，稳定性更好。

注意事项

产品初次上电需要几分钟的红外预热时间，而后进入正常。（期间可能反复开关几次是正常现象）

本品主要用于感应移动人体，当气温接近人体温时，灵敏度会下降。

红外感应探头的透镜前不能有遮挡物，如果出现感应距离明显缩短，请用镊子夹住蘸有酒精的板棉清洗透镜。

该产品为室内安装产品，应安装在通风、阴凉、远离高温源的地方，杜绝烈日暴晒、雨淋、潮湿的地方。