

DN100内外环金属缠绕垫，化工部金属缠绕垫生产厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | DN100内外环金属缠绕垫，化工部金属缠绕垫生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

产品详情

DN100内外环金属缠绕垫，化工部金属缠绕垫生产厂家

| | 温度 | 最大工 作压力 | 适用介质 | 压缩率 % | 回弹率% | 应力松弛率% |
|----------------------|------------|------------|------------------------|----------|------|--------|
| 膨胀石墨 | -220--550 | 250,BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | 17 | 18 |
| 特制石棉带 | -200---600 | | | 18--30 | 19 | 28 |
| 聚四氟乙烯 | -200--,250 | 100,BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | 15 | 13 |
| 无石棉材料 | -100--250 | 100,BAR | 一般 气密性 | 18--30 | 19 | 28 |
| 云,母 | -150--800 | 100,BAR | 特高温 | 18--30 | | |

半金属

密合垫中回弹性最佳的垫片，由V形或W形薄钢带与各种填充料(石墨、石棉、四氟)交替缠绕而成，其结构密度可依据不同的

锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。

适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力

[周期性变化](#)

、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、[手孔](#)

等法兰连接处的[静密封](#)

原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。