

# 快速修补砂浆的详细介绍

产品名称	快速修补砂浆的详细介绍
公司名称	河南吉云新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省焦作市民主南路1319号
联系电话	0391-3895951 13383911238

## 产品详情

快速修补砂浆的产品介绍：

快速修补砂浆适用于水泥路面修复和桥梁.大型停车场等道路损坏的快速修补材料。本产品完全满足JT/T1211.1-2018公路工程水泥混凝土采用快速修补材料标准。是一种新型水泥混凝土修补材料，具有高分子材料的附着力和无机材料的耐久性。修复后早期强度高.不开裂.不空鼓.不脱落。

产品特点;

2小时强度 30Mpa以上，修理后2小时即可通车。1天强度 40Mpa,28天强度达到50Mpa以上。与基层粘结强度高，融合性好。耐久性好，抗冻融循环。流平性好，施工简单。

适用范围：

- 1.混凝土路面剥落.露石.麻面.起砂.空鼓.裂缝.修补露筋等病害。
- 2.工业厂房.学校地坪.加油站.高速公路.桥梁脱皮破损部位进行修补和抢修。
- 3.这种材料适用于水泥混凝土表面的所有疾病。

施工工艺：

清理 凿毛 清扫 水润 涂刷界面剂 搅拌 刮涂 养护

- 1.清理：先起鼓.脱皮.去除裂缝等部位的松动部分。
- 2.凿毛：低于3mm的部位.凿毛处理过于平整的部位和有油污的部位。

- 3.清理:用气泵清理地面浮土等杂物，然后用高压水冲洗设备冲洗地面。冲洗时，泥浆应冲出工作面，防止回流。
- 4.涂刷界面剂：工作面清洗干净后，待表面自然干燥后，涂刷界面剂进行封闭处理，涂刷时应横向和纵向分开，\*干燥后可涂两次，保证截面效果。防止施工过程中因工作面吸水而起泡。下一步操作后，界面剂自然干燥。
- 5.如果不涂界面剂，施工前将工作面用水浸泡2~4小时，使工作面完全湿润，直至不再渗水。施工前清水，施工时保持工作面湿润.