

壳牌润滑油河南总代理 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油河南总代理 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

壳牌莫雷拉T润滑油

粘度 T

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌莫雷拉T是专门调配的合成润滑油，用于输送烃类和其他化学气体的压缩机的润滑。莫雷拉T由组成，获得了主要气体压缩机制造商的认可和推荐。

应用

- 1.压缩烃类和化学气体的压缩机的润滑系统，在该类压缩机中，曲轴箱和轴承运行在充满上述气体的环境下，需要专门的合成型润滑油—莫雷拉T来润滑。
- 2.壳牌莫雷拉T适合于输送下列气体的压缩机的润滑：(Methane)，丁烯(Butylene)，(Ethane)，丁二烯(Butadiene)。乙烯(Ethylene)，单体(Vinyl Chloride Monomer，VCM)，丙烷(Propane)(Propylene)，氨(Ammonia)，壳牌润滑油，丁烷(Butane)，干燥的惰性气体。

性能特征

- 1.烃类气体对润滑油的溶解很低，极低的粘度下降，减少停机时间
- 2.有效的在压缩机零部件上保持油膜，更长的维修周期，延长设备寿命和使用时间

3.减少供油量，壳牌润滑油河南总代理，减少润滑油消耗，壳牌润滑油济宁总代理，节省成本

4.通过主要设备制造商认可和推荐，用于各类气体的输送运送不同的气体亦无需再更换润滑油，节省运营成本

壳牌可耐压S1 W润滑油

粘度 460、680

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌可耐压S1 W润滑油由的高粘度精炼矿物油复合少量脂肪油调配而成。特别适用于润滑低速封闭式齿轮和蜗杆传动。壳牌可耐压S1 W润滑油也适用于润滑高温、高压汽缸。

性能优势

1.延长润滑油使用寿命——节省维护费用

壳牌可耐压S1 W具有很低的挥发性，在高温条件下不易形成胶质或碳质沉积物，壳牌润滑油陕西总代理，可以在工作周期内提供始终如一的出色性能。

2.抗磨损性能

在蜗齿轮传动等低速运行中，提供可靠的油膜。

应用

3.封闭式工业蜗轮系统

壳牌可耐压S1 W

可用于改善易于发生严重磨损的蜗齿轮，并可降低油箱(池)油温，特别是在间歇运行条件下的低速齿轮。
4.汽缸润滑

适用于在高温高压条件下运行的汽缸应用。高负荷蜗杆传动应用，推荐使用壳牌可耐压S4 WE。工业封闭式直齿轮和斜齿轮系统，推荐使用壳牌可耐压“G”系列产品。汽车双曲线齿轮，应当选择合适的壳牌施倍力润滑油。

壳牌得力士S液压油采用矿物基础油并融合先进添加剂技术调配而成。添加剂配方中含有：无锌抗磨剂、抗腐蚀剂、剂和降凝剂等。

壳牌得力士S液压油是级抗磨液压油，为液压行业极标准用油。先进的无锌、无氯配方技术赋予壳牌得力

士S极高的优异性能，在严酷条件下工作的液压动力传递系统中表现非凡。

技术规格

壳牌得力士T液压油符合以下规格要求：

?Cincinnati Milacrom P68-70

?Denison HF-0

?Rexroth

?Vickers M-2952-S(泵抗磨试验)

?M-2950-S (移动系统)

?1-286-S(工业系统)

?Frank Mchn

?DiN 51524第二部分

壳牌润滑油河南总代理-宝利鑫润滑油-壳牌润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝利鑫润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。