

美孚润滑油专卖店 美孚润滑油专卖店 美孚壳牌代理商

产品名称	美孚润滑油专卖店 美孚润滑油专卖店 美孚壳牌代理商
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

润滑油内的各类添加剂有什么用途？

- (1) 清净分散剂的作用有增溶作用、分散作用、酸中和作用、吸附作用四种。
- (2) 抗和抗抗腐添加剂的作用是抑制油品的氧化过程，钝化金属对氧化的催化作用，达到延长油品使用和保护机器的目的。
- (3) 降凝剂的作用是降低油品的凝点，使油品在低温时保持良好的流动性，提高发动机的低温起动性能。。
- (4) 粘度指数改进剂可以增加油品的粘度，特别是能满足油品的低温使用性能要求。
- (5) 油性剂和极压抗磨剂能与金属表面起化学反应生成化学反应膜，防止金属表面的磨损、擦伤和熔焊。
- (6) 防锈剂的作用包括在金属表面形成吸附性保护层、防止腐蚀介质与金属接触、起到防锈作用。
- (7) 抗泡剂的主要作用是抑制泡沫的产生，以免形成安定的泡沫，它能吸附在泡膜上，形成不安定的膜，从而达到破坏泡沫的目的。
- (8) 抗乳化剂能改变油/水界面的张力，使油水分离，美孚润滑油专卖店价格，达到改善油品的抗乳化性能的目的

正确的储存和处理润滑剂的方法能帮助保存润滑剂的品质。适当的保护及储存仓内润滑剂，美孚润滑油专卖店，可使应用上更加便利。因此，我们实在不能忽略适当的储存润滑剂手续以保存润滑剂的品质，

并应保留一却有关警戒性的指示牌等等。

作为一般的守则是，所有润滑剂该在遮盖之下储存。若室外放置是必须的话，可用隔油帆布铺盖于桶上。以防止润滑剂中之特殊化合物，因天气或温度之变而变质。

水份会污染桶内的润滑油或润滑脂，也会令桶内部生锈。所有，美孚润滑油专卖店公司，避免水份污染是十分重要的。

为了减低因气温降低而引起桶口吸入湿气是现象，所有桶身应横直，桶口位于“三点钟”或“九点钟”的位置。如桶身直立，水份会积聚于桶面，美孚润滑油专卖店地址，而被桶口慢慢的吸入桶内。但若桶身不能横放而一定要直立，应以木条承起桶的一边，使桶有一点点倾斜，而桶盖应位于“三点钟”或“九点钟”的位置，以阻止水份侵入。应定期检查桶身，以预防漏油。

当桶口已开，应小心注意不让污染物例如水份，尘埃等由桶口进入桶内。为减轻污染的机会，应该使手摇泵或水喉式开关作放油之用。污染物对润滑脂的影响尤其重要，因为润滑脂的杂质会直接进入机件之内。注意任何细微沙尘粒子，均可造成机件磨损。

总而言之，无论放置润滑油于室内或室外，均应保持清洁和有系统的储藏。这样，对负责润滑油的工人和机器的润滑都有极大的益处。

另外，处理润滑脂也非常重要。添加用的器皿，手泵和喉管等，必须保持清洁，并适当地存放。储存不同润滑剂和废油应予标记，以防混淆。

美孚DTE 20抗磨液压油

包装规格：18L 208L

美孚DTE 20系列液压油是性能的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压。

应用范围

受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者

少量水分不可避免的应用场合

当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合

含有齿轮和轴承的系统

需要高度承载能力和抗磨损保护的系统

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合

采用大量不同金属制成组件的机械

美孚润滑油专卖店-美孚润滑油专卖店价格-美孚壳牌代理商由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。行路

致远，砥砺前行。深圳市宝利鑫润滑油有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!