外饰面泄爆墙施工工艺要求

产品名称	外饰面泄爆墙施工工艺要求
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21 号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

外饰面 泄爆墙施工工艺要求:

- 1、基层腻子点补厚度不超过2mm
- 2、腻子批刮施工时,不得过多地往返刮涂,以免出现卷皮、脱落。为避免腻子收缩过大,导致出现开裂和脱落,每道批刮不得过厚,应根据腻子的使用说明施工,通常厚度以0.5~1mm为宜。
- 3、两道腻子批刮间隔时间不能过短,必须要在第一道腻子干燥后,再批刮第二道腻子。

4、腻子批刮还应采用2米铝合金直尺首先沿横向刮平,再沿纵向刮平,使之满					
足平整度和垂直度的要求,尽量减少腻子刮涂痕迹。					
5、通常情况下,腻子批刮完成24小时(25)达到实干后方可进行打磨;打					
磨完毕后,视温、湿度状况应喷水养护,养护期2-3天。					
6、腻子打磨时,应着重将刮痕处打磨平整。打磨完毕,表面应平整、光滑。					
7、由于工期原因,阳台等部位外墙涂料需分批涂刷施工,或存在施工间歇时					
, 分界线应留设在阴阳角、滴水线、分隔缝、落水管等部位, 以避免出现同墙面色					
差;如必须在大面留设分界线时,应做好施工接茬,以弱化色差。					
8、墙面大面施工要求滚涂,边角部位应使用小号羊毛辊筒施工;窗边、线条					
及局部修补采用刷涂,刷涂部位不能用排刷,应采用小毛刷或毛笔。					
9、第二道面漆应在落架后采用吊篮施工。					