

防火V0材料 ABS 韩国LG AF305

产品名称	防火V0材料 ABS 韩国LG AF305
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	ABS:ABS AF305:AF305 韩国LG:韩国LG
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

防火V0材料 ABS 韩国LG AF305

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/AF-305/LG化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:60 g/10min密度:1.21 g/cm³缺口冲击强度:15拉伸强度:41MPa断裂伸长率:20

%弯曲模量:2254 MPa硬度:100维卡软化点:88 热变形温度:78

生产厂商：韩国LG化学公司

ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物# LG化学

AF-305 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

成型收缩率	0.003-0.006	mm/mm	
熔体流动速率 (220 /10kg)	60	g/10min	
比重	1.21		
拉伸强度	420	kg/cm	

机械性能 额定值 单位 测试方法

弯曲弹性率	720	kg/cm	
延伸率	20	%	
冲击强度 (Notched1/4")	15	kgcm/cm	
洛氏硬度	100	R-Scale	
挠曲模量	23000	kg/cm	

电气性能 额定值 单位 测试方法

HVTR	1	PLCCode	
抗弧光	6	PLCCode	
HAI	1	PLCCode	
HWI	3	PLCCode	
CTI	0	PLCCode	