

沈阳沧州机床附件鑫鼎宏瑞机床附件销售公司钢铝拖链

产品名称	沈阳沧州机床附件鑫鼎宏瑞机床附件销售公司钢铝拖链
公司名称	湖北武汉鑫鼎宏瑞机床附件销售
价格	200.00/精美
规格参数	
公司地址	黄冈湖北省黄冈市东门路1号
联系电话	0713-3882663 15971396566

产品详情

TLG型钢制拖链系列: TLG 型钢制拖链可承载数量多, 重量大的电缆及油管, 自由悬置 (允许不用支撑轮) 长度大, 支撑板可依顾客需要制作, 适用于工作母机, 移动机械等. 其弯曲半径为 100 - 600mm

链板高度为 50 - 150mm, 可任意选用. TLG 型钢制拖链其使用行程最大为 40

米, 适用于所有传动方式. 可随意加长和缩短. 此外, 可通过改变销轴获得改变弯曲半径.

拖链的支撑板宽度为 150mm 至 800mm, 孔与孔之间的间隔量为 5mm 链板的高度, 也就是支撑板的高度, 是由电缆最大直径决定的, 机床最大限度运转时, 如拖链的宽度超过 300mm, 拖链的长度超过 4m 时出于稳定性原因, 应考虑选择加大一号规格的拖链.

弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的 10 倍. 弯曲半径可根据所给表格选择 100 - 600mm, 行程小的可相应选择较小的半径. 拖链的长度 = 1 / 2行程 + 4个弯曲半径,

这只适用于当固定联结是在行程的中点时. 拖链的固定可根据机床位置情况选择.

固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部, 一般情况联结部分在拖链内, 而向外周.

TLG型钢制拖链主要参数及支撑尺寸: 型号 弯曲半径 R(mm) 节距 a c d e f g h k 允许不用支撑轮时 重量

100mm 长度m 负载kg / m TLG75 100/150/200/250/300 75 31 50 8 4 30 12 9 15 3/2/2 20/30/30 4.90/4.80/5050

TLG100 150/200/250/300/400 100 49 75 10 4 50 17 11 21 4/3/3 25/40/40 9.10/9.10/10.00 TLG125

200/250/300/400/500 125 68 100 14 4 70 22 13 28 6/4/4 30/50/50 18.10/18.10/19.30 TLG175 250/300/400/500/600 175

118 150 14 8 115 26 13 32 10/8 10/30 25.00