

ZRJD电动调节蝶阀

产品名称	ZRJD电动调节蝶阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZRJD 材质:铸钢/不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

一、产品概述

ZRJD电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有法兰式和对夹式。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时电动调节蝶阀具有良好的流体控制特性。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。电动调节蝶阀是以AC220V电源作为动力，接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA信号来完成调节动作。电动调节蝶阀主要适用于各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。

电动调节蝶阀,电子式电动调节蝶阀,电动防爆调节蝶阀广泛应用于石油,化工,造纸,冶金,污水处理等生产部门的气体,蒸汽,液体输送管道中介质的调节。

二、技术参数及性能指标

公称通径DN(mm)

50~1200

公称压力

PN0.6、1.6、2.5MPa

连接形式

法兰式、对夹式

阀板形式

垂直板式

流量特性

近似快开型

动作范围

0 ~ 90 °

泄露量

按GB/T4213-92，为Kv值的10⁻⁴，软密封：零泄漏

基本误差

± 2.5%

回差

± 2.5%

死区

1% (可调)

可调范围

50:1

配置执行机构

可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构

控制方式

开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)

三、主要外形及连接尺寸

公称通径 DN(mm)

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

108

112

114

127

140

140

152

165

178

190

216

222

229

267

L1

43

46

49

56

64

70

71

76

83

92

102

113

127

154

H

112

115

120

140

170

180

210

240

290

320

350

380

410

470

n- d

4-18

4-18

8-18

8-18

8-18

8-22

12-22

12-26

12-26

16-26

16-30

20-30

20-33

20-36

H1

根据所配执行机构而定

A、A1

根据阀门所需力矩而定，配置机型不同，外形尺寸也不相同

D

165

185

200

220

250

285

340

405

460

520

580

640

715

840

D1

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

585

650

770

