

Y43W-16P不锈钢蒸汽减压阀

产品名称	Y43W-16P不锈钢蒸汽减压阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Y43W-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一 Y43W-16P不锈钢蒸汽减压阀

不锈钢减压阀是一种能够控制流体压力的重要组件，常用于管道、容器或锅炉等领域。上海欣一(Yarway)作为一家专业的流体控制组件供应商，其生产的Y43W-16P型不锈钢蒸汽减压阀，既具有高性能，又可靠耐用。

该款减压阀采用不锈钢制造，材质上乘，在高温、高压、腐蚀性容易的介质中也显得非常出色，保证了使用寿命较长、无锈蚀等问题。同时，该不锈钢减压阀设计得到了流体动力学的支持，性能特点突出，可以有效地稳定压力，避免了管道系统的爆裂。

上海欣一 Y43W-16P不锈钢蒸汽减压阀的一个显著特点是，该减压阀内置的可调节弹性元件可以保证阀门的准确可靠性，并且可以无噪音地调节流体压力，避免了使用过程中的噪音干扰。除此之外，其密封性也非常好，可以有效地防止漏气和渗漏等问题，保证了系统的安全性和可靠性。

总结而言，上海欣一 Y43W-16P不锈钢蒸汽减压阀是一款高性能、可靠耐用的减压阀，其优质的不锈钢材质、流体动力学的设计和可调节弹性元件的内置，保证了其可靠性、稳定性和安全性，是一款十分值得推荐的减压阀。

Y43H-16C先导活塞式蒸汽减压阀的*新报价是由上海欣一阀门有限公司提供，如有需要了解Y43H-16C先导活塞式蒸汽减压阀的*新参数和资料，请与上海欣一阀门有限公司联系！！

一、结构特点和用处：

蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧

等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

主产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

二、主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体	WCB
阀盖	
底盖	
阀座	2Cr13
阀盘	
缸套	2Cr13/25(镀硬铬)
活塞	2Cr13/铜合金

三、流量系数(Cv)：

500

150

0

四、外形尺寸(PN1.6-4.0)：

外形尺寸	
L	H HI
1.6/ 4.0	
2.5 MPa	
MPa	

D

N

15	160	180	295	90
20	160	180	330	98
25	180	200	330	110
32	200	220	330	110