

ZHX-JSX全自动胶水烟油灌装旋盖贴标生产线 中环智能

产品名称	ZHX-JSX全自动胶水烟油灌装旋盖贴标生产线 中环智能
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	260000.00/台
规格参数	品牌:中环 适用领域:多种适用,食品,化工,日化,医药 自动化程度:全自动
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHX-JSX全自动胶水烟油灌装旋盖贴标生产线

适用范围：本机适用于化妆品、药品、日用品的小计量液体或精油类产品，如：502胶水，香波(酒店用品)、乳液、电子烟油、眼药水、滴鼻液等。

主要特点:1进瓶装置：使用旋转式进瓶，结构简单，调试方便，适合多种规格瓶子。

2灌装装置：采用伺服电机驱动，更改触摸屏参数可自动调节灌装量，使操作更加的方便。灌装嘴升降，灌装嘴插入瓶口灌装。防止物料冲击力过大冲出瓶体。

3上内塞装置：振动盘整理内塞，轨道上装有内塞检测光电，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手抓取内塞，提高上内塞稳定性。上内塞时，瓶口采用气缸定位，提高上内塞成功率。

4内塞检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上内塞，无内塞的不上外盖，后面工位直接剔除。

5旋外盖装置：振动盘整理外盖，轨道上装有外盖检测光电，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手自动抓取外盖。伺服电机带动旋盖夹爪进行旋盖，扭力可在触摸屏直接调节。

6外盖检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上外盖，无外盖的不上外盖，后面工位直接剔除。

7贴标装置：部分采用皮带滚标结构，此结构滚标速度快，加上八维调整角度标头，可实现对称两标的贴标或一周高精度要求贴标。

技术参数：

灌装范围：5-100ml

生产速度：2400-3000 瓶/小时

灌装精度： $\pm 1\%$

旋盖精度： $\pm 1\%$

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$

工作气压：0.6~0.8Mpa

电源：380/220V

主机功率：2Kw

机器长度：6000*1500*2100mm

机器重量：2800kg

工作流程：该线由自动进瓶、灌装、上内塞、旋外盖、贴标、打码、收瓶等功能。光眼定位瓶子、测内塞及测外盖功能保证了无瓶子不灌装、无内塞不上外盖和无外盖剔除功能。保证了后面工作有序进行。让不良品不会流入到下一工位中。