

## 轻质易碎泄爆墙的材料构成

产品名称	轻质易碎泄爆墙的材料构成
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

## 产品详情

轻质易碎泄爆墙产品特点：

### 1、轻质抗震：轻质易碎泄爆墙

板与粘土实心砖相比轻，比空心砌块轻100kg以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，板柱连接具有良好的抗震性能，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。

2、保温隔热性能好：复合夹芯墙板在生产过程中，内部形成了众多真空气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层，使板材的导热系数仅为0.12w/mk，热阻值为2.00，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的选择。

3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40db，防水、防潮、抗冻融均达标准。

4、增加使用面积：墙体薄，可增加使用面积。

5、安装加工性能好：墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。

6、施工快速：干法作业，安装简单方便，比砌块墙体快，可大大缩短工期。

7、表面装饰性能好：墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。

8、综合造价低外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损、燃烧性能：不燃。热荷重收缩温度：643度。吸湿性：3.9%。

### 轻质易碎泄爆墙

由双面纤维增强水泥泄压板和镀锌轻钢龙骨体系内填岩棉构成，室内侧单层纤维增强水泥板厚度为9毫米，室外侧为双层纤维增强水泥板厚度为18毫米，镀锌轻钢龙骨体系由横龙骨和竖龙骨构成。两层纤维增强水泥泄压板中间填充85厚容重为85Kg/m

3岩棉，均匀布置在泄压墙内。

构造简化，避免浪费，轻质易碎泄爆墙板材料可以二次利用，防水层受到保护，避免热应力，紫外线以及其他因素对防水层的破坏，出色的抗湿性能使其具有长期稳定的保温隔热性能与抗压强度，能保持长久的保温隔热功能，持久性与建筑物的寿命等同。