

GMP平移门风淋室的性能主要由哪几方面决定？怀柔区风淋室

产品名称	GMP平移门风淋室的性能主要由哪几方面决定？怀柔区风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

GMP平移门风淋室的性能主要由哪几方面决定？

1) GMP平移门风淋室风速。根据欧美专家的研究结果，风速在20 ms以上时，除尘效率几乎达到大值，随着风速的提高，除尘效率变化很小。对于不同粒径的尘埃，在相同的风速下，粒径越大，除尘效果越好。在现实中，由于GMP平移门风淋室处于洁净区和非洁净区之间，而且使用频繁，过滤器的阻力上升较快，所以，虽然大部分GMP平移门风淋室的初始风速超过20 ms，均可通过验收，但使用一段时间后，风速就会降低，除尘效率则会急速下降。另外，供应商所说的风速通常是指喷嘴出口处的风速，而在人体或货物表面的风速又要降低许多。因此，对新的GMP平移门风淋室，其初始风速不应低于25 mis，能超过28mls。

2) GMP平移门风淋室吹淋时间。还是根据欧美专家的研究结果，GMP平移门风淋室的吹淋时间不应低于30 s，特别是小粒子尘埃。目前市场的GMP平移门风淋室均可自由设定吹淋时间，通常高吹淋时间可设置到99 s。