

GMP平移门风淋室的性能主要由哪几方面决定？延庆县风淋室

产品名称	GMP平移门风淋室的性能主要由哪几方面决定？延庆县风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

3) GMP平移门风淋室吹淋角度。当高速气流吹过物体表面，将表面的灰尘直接带走。如果灰尘在物体表面的粘附较强，或者附着在织物的间隙里时，高速气流直接吹在物体表面时的除尘作用就不大了，特别是对钻在织物的问隙里的尘埃。因此，只有气流在吹淋时，引起衣料不断振动，才能使间隙里的尘埃被清除。就象平时洗衣服一样，必须用手搓洗衣服。为了引起衣服的振动，气流能以一定的角度吹到衣服表面，而这个角度通常为30度-60度。

4) GMP平移门风淋室喷嘴形式及布置。目前，一般的GMP平移门风淋室均将喷嘴设在吹淋区域两侧，每联每侧6个喷嘴。由于结构所限，两侧喷嘴的离地高度不低于1m。另外，目前GMP平移门风淋室上所用的喷嘴绝大部分为方向可调式，这种结构有其历史原因。GMP平移门风淋室刚形成时，只有方向固定式的喷嘴，但由于喷嘴在GMP平移门风淋室内部设置位置较高，数量也不多，使用时只能对人体的上半身起到吹淋作用。所以设计者把方向固定式喷嘴改为方向可调式喷嘴，可以根据实际使用情况来调整喷嘴的方向，使人体表面更多的部份可以被吹淋到。随着方向可调式喷嘴的出现，另一个问题也同时出现。由于吹淋气流具有较高的速度，吹在人体表面时，总使相当一部份人感到不舒服而不愿被吹淋到，他们进入GMP平移门风淋室后，总是要拨动喷嘴的方向，使其面向进出日门，以躲避吹淋。为此有些单位还在GMP平移门风淋室内设有摄像头，用来监视进入GMP平移门风淋室员工的举动。