

-数显推拉力计HF-5-5N 成都推拉力计

产品名称	-数显推拉力计HF-5-5N 成都推拉力计
公司名称	龙泉驿区龙泉街办凯诺机械设备经营部
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路102号附5号
联系电话	86-02888425521 18011446206

产品详情

厂家(价)直销-数显[推拉力计](#)

HF-5(5N)是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器。厂家直销-

数显推拉力计HF-5(5N) 厂家直销-数显推拉力计HF-5(5N) 厂家直销-数显推拉力计HF-5(5N)

厂家直销-数显推拉力计HF-5(5N) 厂家直销-数显推拉力计HF-5(5N) 厂家直销-

数显推拉力计HF-2(2N)产品特点： 1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。

2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔(插座)，另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔(插座)，就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。

3.在“ AUTO PEAK ”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用(详见光盘上相应说明)——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线联机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“ PEAK ”(按“峰值”键1次)状态下手动储存，也可在“ AUTO PEAK ”(按“峰值”键2次)状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。 5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“ light ”状态，选择“ NO ”关闭背光，选择“ YES ”开启自动背光功能。

6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

7.自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“ AUTO PEAK ”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间(即测试值在屏幕上保留的时间)，从1秒到9秒，选定时间后，按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。 8.

自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“ OFFT. ”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“ 00 ”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。 计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。 意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。 高精度高分辨率——最高精度0.5级，最小读数0.0001kg。

10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。 11.N（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算。 12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

14.自动峰值功能——保持显示峰值2秒后自动解除（便于测试者观察）。

15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

17.特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

18.高品质充电电源。充电电压从100V至240V

可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

19.2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

20.绿色环保，自动关机功能。 21.6位大屏幕显示。 厂家直销-

数显推拉力计HF-2(2N)型号及详细参数：

型号规格	HF-2	HF-3	HF-5	HF-10	HF-20	HF-30
最大负荷值	2N	3N	5N	10N	20N	30N
负荷分度值	0.001N	0.001N	0.001N	0.01N	0.01N	0.01N
传感器结构	S型高精度传感器(内置式)					
精度	±0.5%					
外形尺寸	230x66x36mm					

本系列产品为本公司下属工厂研发生产，有大量现货，欢迎广大经销商及用户来电来函咨询订购，建立长期的合作关系。 厂家直销-数显推拉力计HF-2(2N) 咨询热线：18011446206

咨询QQ2386089578

阿里旺旺：nbyichunxiang

网址：<http://www.kainuoyq.com>