

D671J气动衬胶软密封蝶阀

产品名称	D671J气动衬胶软密封蝶阀
公司名称	温州圣莱尔自动阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市沙城工业区
联系电话	0577-86820339 18257731892

产品详情

详细介绍：

气动衬胶蝶阀，是采用高精度气动活塞式执行器与中线密封蝶阀组成，气动衬胶蝶阀不仅具有优良的防腐、（耐碱、盐性能，耐弱酸侵蚀）耐磨、减磨性能，（比普通蝶阀使用寿命可明显延长）而且具有无毒、抗菌、防霉等特点，更有操作力矩小，（比普通有销蝶阀降低百分之四十）维修方便，外形美观等突出优点。气动衬胶蝶阀主要用于水处理设备配套，广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调作充量和截流介质的场合。

二、气动衬胶蝶阀 产品特点

- （1）尼龙涂层与环氧树脂涂层相结合，符合环保要求。
- （2）阀板特有设计，流量系数大，流阻小。在额定压力下，实现零泄漏。（3）采用半轴无销连接，结构简单紧凑，维修拆卸极为方便，迅速（可现场拆装），蝶板有自动对中功能，实现了蝶板与阀座过盈配合。（4）阀杆密封圈起双向密封作用，避免介质外流，防止外来物质侵入，做到整阀零外漏。
- （5）气动衬胶蝶阀具有良好的切断和调节性能，能达到气泡级密封，启闭力矩小，使用寿命长等特点。

三、气动衬胶蝶阀 主要技术参数
公称通径DN(即称)通径DN(mm) 50 ~ 1600
执行器型号 GT、GAT、AW系列单作用气动执行器、系列20系列模数
四、气动衬胶蝶阀 执行器技术参数
减压器 调节阀 球阀 蝶阀 蝶阀

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。

