石英砂烘干设备 石英砂烘干机 郑州专业厂家 宏志重工

产品名称	石英砂烘干设备 石英砂烘干机 郑州专业厂家 宏志重工
公司名称	河南郑州宏志机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市化工路与陇海铁路交叉口路东50米
联系电话	0371-67545999 15838191333

产品详情

石英砂烘干设备 石英砂烘干机 郑州专业厂家 宏志重工石英砂烘干设备 石英砂烘干机 郑州专业厂家 宏志重工

石英砂烘干设备

石英砂烘干设备,石英砂烘干机工作原理:

石英砂由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。石英砂烘干机设备加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利进入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触。

湿物料在石英砂烘干设备简体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在石英砂烘干设备简体内壁上装有抄板,把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风收尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再排放。

维护工作应从以下几个方面入手:

1、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承、滑动平面.

- 2、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
- 3、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
- 4、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动 ,以致发生严重事故:
 - 5、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.
 - 6、注意机器各部位的工作是否正常.
 - 7、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.

公司名称:郑州宏志机械设备有限公司

联系方式:

24小时热线: 15838191333

400免费咨询:400-6890-626

电话: 0371-67545999 67548666

传真:0371-67985123

QQ: 1767321317

公司站点: http://www.gxhgj.com/

http://www.zzhzjx.com/

地址:郑州市化工路西四环交叉口