

# 密闭防潮门 船舱门 密闭通风窗 GJB2805B-2021后方军械仓库防盗标准

产品名称	密闭防潮门 船舱门 密闭通风窗 GJB2805B-2021后方军械仓库防盗标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

## 金属防潮密闭门(船舱门)的规范标准及相关要求

严格按照GJB2805B-2021标准进行制造。

(1) 新型双层防潮密闭门应配备液压密闭机械手锁头，防静电避雷装置，锁头截面积不小于490mm，且伸出量不小于3cm。

(2) 密闭门防盗等级一级，抗破坏能力不小于40min；新型上下联动平开通风门防盗等级一级，抗破坏能力不小于25min。

(3) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm。

(4) 采用单开金属密闭门，门上一侧带有通行小门，周边装有橡胶封条。小门尺寸应能满足单人正常进出，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(5) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

(6) 每扇门铰链数量应不少于2个。

(7) 锁具为防爆多齿式按键机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于40min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏；防爆多齿式按键机械密码锁其机械零部件应有100000次以上的工作寿命；钥匙扭矩不小于3N·m，钥匙拔插力不大于6.5N，锁具密钥量不小于100000，弹子门锁的弹子级差不小于0.5mm。锁具互开率不大于0.03%。

(8) 普通双层金属防潮密闭门、金属防潮密闭窗、新型上下联动平开通风门应做可靠的接地设置。

9) 锁具应具有防锈、防水、防腐蚀、防砸、防摔、防对开功能，锁具还应符合国家标准要求。

10) 钥匙为机械防盗钥匙，不易复制及采样，只能有一种专用开启工具，应具有良好的防技术开启能力。在锁具不被破坏的情况下，锁具专业技术人员使用异物拨开锁头的时间不应少于1min；用于一级防盗等级库房密闭门上的锁具，其锁头防拨开时间应不少于5min。

11) 锁体端正、无尖角，表面粗糙度Ra不大于12.5 μm。漆膜表面色泽均匀、平整，无明显堆漆、挂漆、气泡、脱漆现象。钥匙坚固耐用，形状完整，表面光洁。密码刻度盘清晰、端正；密码旋钮滚花清晰，表面无尖刺。

12) 新型上下联动平开通风门应含暗樘锁，暗樘锁以普通铸铁及其它较低硬度材料制造的锁体，其关键部位应有防钻加固措施；锁芯应为防盗专用锁芯，锁芯暴露在外面时，应设有防钻护片；锁具在闭锁状态下，锁梁（穿条）不应暴露在锁体外；锁梁（穿条）应能锁定在开锁位置；供安装固定用的盲螺孔数量应不少于4个，有效螺纹深度不小于20mm，螺纹直径不小于8mm，螺纹牙型应符合国家标准；安装后的锁，在锁门后，从门的外部不能将锁正常卸下，锁体外表面无直接可拆卸的零件；锁体安装后，锁体与门体之间的间隙应不大于2mm。

密闭通风窗：三层做法

后方军械仓库防盗技术要求：GJB2805B-2021

1.窗框采用3mm钢板制作，门板6mm,带有压紧机构，具有防虫、防鼠、防潮、密闭、通风等功能，密闭窗标准尺寸1200\*900，可按实际尺寸订制；2.材质：窗框采用冷轧钢板压制成型，窗扇采用热轧钢板设计；3.窗扇四周安装密封胶条，密封性能良好；4.密闭窗表面喷涂富锌漆，防锈处理，美；5.带有压紧机构，具有防火防爆、保温隔热、防潮、密闭、通风等功能；

6.外装一层金属网，有效防止虫鼠进入，并排除虫鼠停留机会。

